

Artikeldatenblatt 1652

STAND 08/2023

Art.-Nr.:	1652
Artikel:	Powerflood 2x15 AT 3H-EXT
EAN:	4255637503752
Zolltarifnummer:	94054239
UN-Nummer:	3481
Leuchtenart:	Einzelbatterie
Montageart:	Wand
Prüfeinrichtung:	Autotest
Autonomiezeit:	3h
Betriebsart:	Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung -frequenz:	230V AC 50/60Hz
Schutzzart:	IP65
Batterietyp:	LiFePO4
Nennleistung Leuchtmittel:	2 * 15W
Umgebungstemperatur:	+5°C ... +40°C
Gehäusematerial:	Metall Kunststoff



Powerflood 2x15 AT 3H-EXT

Viel Licht für große Flächen

Sicherheitsleuchte in Bereitschaftsschaltung zur großflächigen Ausleuchtung von Antipanikzonen wie z.B. Veranstaltungs-, Lager- und Verkaufsflächen oder lange Rettungswege. Reduzierte Anzahl von Brennstellen durch 2 extrem leistungsstarke, in alle Richtungen schwenkbare LED Scheinwerfer.

Inklusive langlebiger, eigen- und auslaufsicherer sowie gasungsfreier Lithium Batterien (LiFePO4). Robustes, schlagzähes Kunststoffgehäuse in hoher Schutzart. Die Strahler werden lose, mit ca. 0,3m Anschlusskabel und Anschlussdose, für abgesetzte Montage bis max. 25m Entfernung vom Grundgerät, geliefert.

Durch den integrierten Autotest Baustein prüft sich die Leuchte regelmäßig und automatisch auf Funktion.

Abmessungen

Breite (mm): 318
 Höhe (mm): 235
 Tiefe (mm): 128
 Nettogewicht (kg): 6,60



Maßzeichnung | dimensional drawing

