

Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 2

PDLGU Dosensenker Universal (Silber)

- Für Leichtbeton, Mauerstein, Poroton, Hohlblockstein, weicher Kalksandstein
- Lasergeschweißte Segmente
- Gewindeaufnahme M16
- Adapter konisch für den Einsatz auf Bohrmaschinen mit M18 x 2,5
- Auswurfschlitz zum einfachen Entfernen des Bohrkerns
- Schleifmittel: Diamant in metallischer Bindung
- Grundkörper: Stahl
- Arbeitstiefe: 70 mm
- Schleifbelagshöhe: 10 mm
- Wandung: 2 mm
- Farbleitsystem: Silber
- Schutzkleidung, -brille, Ohrenschützer tragen
- **Achtung: Dosensenker sind grundsätzlich ohne Hammerschlag zu verwenden**

Hinweis: Durch die Auswahl des richtigen Dosensenkers zum vorhanden Werkstoff kann die Standzeit der Diamantsegmente erheblich erhöht werden!



Informationen

Art.-Nr.	05106517	05106518
ID-Nr.	057257	057258
Typ	PDLGU68	PDLGU82
VPE	1	1
Durchmesser	68 mm	82 mm
Max. Drehzahl	3.000 U/min	3.000 U/min
Segmentanzahl	4	5
Segment	20 x 3,5 x 8 mm	20 x 3,5 x 8 mm
Gewicht	440 g	500 g

Technisches Datenblatt

Seite: 2 / 2

PDLGP Dosensenker mit Absaugung Premium (Rot)

Material	Diamant-Trennscheiben	Diamant-Dosensenker
Keramik		
Bodenfliese (hart)		
Marmor		
Klinker, Granit (hart)		
Naturstein		
Kunststein (hart)		
Basalt		
Kachel		
Riemchen		
Schiefer		
Wand- & Bodenfliese		
Altbeton (hart)		
Kalksandstein(hochverdichtet)		
Quadroblock		
Sandstein (hart)		
Vormauerstein		
Klinker (mittelhart)		
Waschbeton		
Bordstein		
Pflaster- & Rasenkantenstein		
Verbundstein		
Dachziegel (mittelhart)		
Altbeton (mittelhart)		
Mauerstein		
Altbeton (weich)		
Beton Dachstein		
Leichtbaustein		
Leichtbeton		
Schamotte (weich)		
Kalksandstein (weich)		
Dachziegel (weich)		
Hohlblockstein		
Putz		
Gasbeton		
Eternit		
Asphalt		
Estrich		
Frischbeton		