

## Produktdatenblatt

Art. Nr. U2.232.1760.1

### Konfektionierte Leitung GST18I3K1BS 15H X17SW

GST18i3 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 17 m, 3-polig, Kodierung Netz 250 V, 16 A, Kodierfarbe schwarz, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 1,5 mm<sup>2</sup>, Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Eca



Art. Nr.	U2.232.1760.1
EAN	4015573884151
Bestelleinheit	4 Stück

#### Zulassungen



#### Technische Daten

##### Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Kodierung Code	Code 1
Verriegelbar	ja
Farbe der Codierung / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

##### Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP20
Typ der Leitung	H05Z1Z1-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	8 mm
Leitungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung

Ausführung Seite 1	GST18i3 Buchse
Ausführung Seite 2	GST18i3 Stecker

## Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinnt
Halogenfrei	ja
Leitung Dauer temperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauer temperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	6,548 kWh
Brandklasse	Eca

## Abmessungen

Gesamtlänge	17 m
-------------	------

## Technische Zeichnung

