

Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 1

PMAW Maler-Acryl

- Vernetzungsgeschwindigkeit: 0,5 - 1,0 mm / 24 Stunden
- Temperaturbeständig: -20° C bis +80° C
- Verarbeitungstemperatur: +5° C bis +40° C
- Lagerung: Kühl, trocken, originalverschlossen 24 Monate
- Hautbildungszeit: 30 Minuten
- Farbe: weiß
- Inhalt: 310 ml
- Ermöglicht Verklebungen, Abdichtungen und Ausbesserungen in sehr guter Qualität an den unterschiedlichsten Materialien, bei denen eine etwas höhere Bewegungsaufnahme als bei einem Standardacryl erwartet wird
- Die thixotrope Einstellung des Materials erlaubt Abdichtungsarbeiten an vertikalen und überhängenden Flächen
- Eignet sich für Verfugungen, Verklebungen und Abdichtungen in folgenden Bereichen: Beton, Putz, Mauerwerk, Zement und Holz
- Überstreichbar mit den meisten Farben.
- Shore A-Härte: 10
- Dichte: 1,68 g/cm³
- Bruchdehnung (ISO 8339) > 250%
- Gesamtverformung: 12,5%



Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Farbe
05103942	053640	PMAW 310	1 / 12	weiß