

ARTIKEL NR. 3679-1

DOTLUX LED-Sicherheitsleuchte EXITtop mit Selbsttest inkl. 2 austauschbaren Linsen weiß 3h



zur Artikelseite

- Universell montierbare Sicherheitsleuchte für Einbau und Anbaumontage
- Auswechselbarer Akku mit einer Leuchtdauer von 3 Stunden
- Integrierter Taster und Kontroll-LED für Betriebsstatusanzeige
- Nur für eine Bereitschaftsschaltung geeignet. Wird die Leuchte mit Netzstrom versorgt, lädt der integrierte Akku und die Leuchte befindet sich im Stand-by-Betrieb.
- Inkl. zwei leicht zu wechselnde Linsen
 - Flurbeleuchtung (asymmetrisch)
 - Breitstrahlend
- Automatische Selbsttest-Funktion

NACHFOLGEARTIKEL	-	ABSTRAHLWINKEL	180
VORGÄNGERARTIKEL	3679 3679-1	SCHUTZART (IP)	IP20
GEWICHT IN KG	0.433	EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 AC
LEISTUNGSAUFGNAHME IN WATT	0,5	NUTZLEBENDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	240	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	5000
		POWER-FACTOR	0,25
		AKKULAUFZEIT	3h
		SCHUTZKLASSE	II
		SPANNUNGSART	AC
		GEHÄUSEFARBE	weiß
		NOTLICHTTAUGLICH	Ja
		PIKTOGRAMM INKLUSIVE	Nein
		EINBAUÖFFNUNG BREITE IN MM	120
		EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM	120
		EINBAUÖFFNUNG LÄNGE IN MM	120
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	220-240 AC
		GARANTIE IN JAHREN	3
		L80/B10	50000
		DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	220-240 AC
		AUTOMATISCHER SELBSTTEST	automatischer Selbsttest
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
		LEBENDAUER L80/B10 BEI 25°C	50000

LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	100000
ETIM GRUPPEN-ID	EC001957
MIT LEUCHTMITTEL	Ja
GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN	1
FASSUNG	-
LICHTVERTEILER	Diffusor/linse/-optik/-panel
LEUCHTE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24	Nein
GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Ja
KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG	Nein
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Nein
LEUCHTMITTEL	LED nicht austauschbar
MONTAGEART	Einbau
MIT FERNBEDIENUNG	Nein
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	100000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	25000
BEG FÖRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	G
ELDAS-NO.	941009679
ABMESSUNG LÄNGE IN MM	140
DURCHMESSER IN MM	140
MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W	0,5
ABMESSUNGEN BREITE MM	140
ABMESSUNGEN HÖHE MM	62
ART DER VERDRAHTUNG	Geeignet für Durchgangsverdrahtung
WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Sonstige