



UP Gerätedose, Österreich

Artikel-Nr.: 7310066
Typ: E811

- Nach IEC 60670 vom ÖVE geprüft
- Einbau von vorkonfektionierten Gerätekombinationen möglich
- Beliebig kombinierbar

Abmessungen

Breite	144,3 mm
Höhe	72 mm
Länge	72 mm
Tiefe	45 - 45 mm

Umgebungsbedingungen

Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	90 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C

Werkstoff

Material Dose	PS
---------------	----

Eigenschaften

Anreihbar	-
Farbe	schwarz
Halogenfrei	ja
Montageart	Unterputz
Plombierbar	nein
PVC-frei	ja
Schutzart (IP)	IP20
Schwermetallfrei	ja
Silikonfrei	ja
Witterungsbeständig	-

Technische Merkmale

Bemessungsspannung	400 V
Max. Leiterquerschnitt	2,5 mm ²
Rohreinführung M20	10
Rohreinführung M25	2

Zertifikate & Standards

CE	ja
Glühdrahtprüfung	650 °C
Normen	<ul style="list-style-type: none">• ÖVE/ÖNORM EN 60670-1• ÖVE/ÖNORM E8608-1
ÖVE	ja
REACH	nein
RoHS	ja
VDE	-