


## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
597-64309

ASS4-J



|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b>                 | Gebotsschilder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Produktfamilie</b>                | HELASIGN, Material 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Material</b>                      | Typ 150, Vinylfilm (150)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Farbe</b>                         | Blau (BU)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Anfangshaftung [Testmethode]</b>  | 110 g/cm <sup>2</sup> [ASTM D2979-71]                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Betriebstemperatur</b>            | -40 °C bis +80 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Breite des Trägers (WL)</b>       | 110,00 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Etiketten je Blatt</b>            | 1 ST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Foliendicke [Testmethode]</b>     | 80 µm [ASTM D3652-83]                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Inhalt per</b>                    | Packung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Klebekraftwerte</b>               | Stainless steel: 15-19 N/25 mm (FTM 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Klebstoff</b>                     | Acryl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Lagerbedingungen</b>              | 50% relative Luftfeuchtigkeit., Die Lagerung in der Originalverpackung ist empfohlen. , Bitte vermeiden Sie die Lagerung bei hoher Luftfeuchtigkeit, starker Hitze und Kälte.                                                                                                                                                      |
| <b>Material chem. Eigenschaften</b>  | Selbstverlöschend, widerstandsfähig gegen Öle, Wasser und Lösungsmittel                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Schälfestigkeit [Testmethode]</b> | 550 N/m [PSTC 7]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Scherfestigkeit [Testmethode]</b> | 120 std [FINAT FTM 7]                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Selbstklebend</b>                 | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Verarbeitung</b>                  | Die Funktionalität und Haltbarkeit der Etiketten kann bei unsachgemäßer Verarbeitung oder Anwendung beeinträchtigt werden.<br>Alle zu verklebenden Oberflächen müssen sauber, trocken sowie frei von Staub und Fett sein.<br>Berühren Sie nicht die Klebefläche des Etiketts, da dies die Anwendungsleistung beeinträchtigen kann. |
| <b>Verarbeitungstemperatur</b>       | ab +10 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ø D</b>                           | 100,00 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Inhalt</b>                        | 10 ST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

