



Produktbeschreibung	
300MB-WLAN-Accesspoint PoE, Unterputz, mit RJ45-Frontport, reinweiß (ähnlich RAL 9010)	
- frontseitige RJ45-Stecköffnung für ein Datenendgerät	
- Montage in handelsüblichen Up-Gerätedosen	
- Nennbetriebsspannung: PoE (Klasse 0)	
- Leistungsaufnahme: 3 VA typisch	
- Temperaturbereich: -5°C - 35°C	
- Funktionsanzeige über beleuchtete RJ45-Stecköffnung	
- Anschluss Datenkabel und Spannungsversorgung über frontseitige Schraub-/Steckklemme	
- Übertragungsrate Datenkabel: 100 Mbit/s	
- Übertragungsrate RJ45: 100 Mbit/s	
- Funkstandards: IEEE 802.11 b/g/n (300 Mbit/s)	
- Sicherheit und Verschlüsselung: WPA, WPA2, MAC-Filterung	
- mit Timer- und Zeitschaltfunktion	
- Gast-WLAN zuschaltbar	
- zentrale Managementfunktion	
- Mesh-fähig	
- Reset über Reset-magnet	
- passend zu UAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten u.a.)	

Merkmale	
Allgemein	
Oberfläche	hochglänzend
Abdeckplatte	Ja
Zentralstück	Ja
Designfähigkeit	Ja
Beschriftungsfeld	Ja
Schutzgrad IP	20
Halogenfrei	Ja
Herstellland	DE
GTIN (EAN)	4043921665824
Montagearten	
Unterputz	Ja
Maße/Gewichte ohne Verpackung	
Nettogewicht Stück kg	0,074

Zertifizierungen	
WEEE	Ja
CE	Ja
RoHS konform	Ja
Logistikinformationen	
Verpackung	Schachtel
VPE Menge	10
VPE Gewicht kg	1,351
VPE Abmessung Breite mm	178
VPE Abmessung Höhe mm	87
VPE AbmessungTiefe mm	312
Referenzen	
Ähnlicher Artikel	226104030, 226104031, 226104032, 226104050, 22610406, 226104061, 22610408, 22610410
Zubehörartikel	39200010

