

ARTIKEL NR. 5098

DOTLUX LED-Sicherheitsleuchte EXITtop mit Selbsttest inkl. 2 austauschbaren Linsen weiß 8h



[zur Artikelseite](#)

- Auswechselbarer Akku mit einer Leuchtdauer von 8 Stunden
- Integrierte Kontroll-LED für Betriebsstatus
- Nur für eine Bereitschaftsschaltung geeignet. Wird die Leuchte mit Netzstrom versorgt, lädt der integrierte Akku und die Leuchte befindet sich im Stand-by-Betrieb.
- Inkl. zwei leicht zu wechselnde Linsen
 - Flurbeleuchtung (asymmetrisch)
 - breitstrahlend
- Automatische Selbsttest-Funktion

NACHFOLGEARTIKEL

GEWICHT IN KG	0.481
LEISTUNGSAUFAHME IN WATT	0,7
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	240

ABSTRÄHLWINKEL

180

SCHUTZART (IP)

IP20

EINGANGSSPANNUNG

220 - 240 AC

NUTZLEBENDAUER

ca. 50.000 h bei 25°C

FARBTEMPERATUR IN KELVIN

5000

POWER-FACTOR

0,3

AKKULAUFZEIT

8h

SCHUTZKLASSE

II

SPANNUNGSART

AC

GEHÄUSEFARBE

schwarz

NOTLICHTTAUGLICH

Ja

PIKTOGRAMM INKLUSIVE

Nein

EINBAUÖFFNUNG BREITE IN MM

120

EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM

110-120

EINGANGSSPANNUNGSBEREICH

220-240 AC

GARANTIE IN JAHREN

3

L80/B10

50000

DIMMEN OHNE DIMMER

Nein

EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE

220-240 AC

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015

nicht erforderlich

LEBENDAUER L80/B10 BEI 25°C

50000

LED-LEBENDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C

100000

ETIM GRUPPEN-ID

EC001957

MIT LEUCHTMITTEL	Ja
GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN	1
FASSUNG	-
LICHTVERTEILER	Diffusorlinse/-optik/-panel
LEUCHTE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24	Nein
GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Ja
KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG	Nein
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Nein
LEUCHTMITTEL	LED nicht austauschbar
MONTAGEART	Wandanbau/Deckenanbau
MIT FERNBEDIENUNG	Nein
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	100000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	25000
BEG FÖRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	G
ELDAS-NO.	941009699
ABMESSUNG LÄNGE IN MM	140
DURCHMESSER IN MM	140
MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W	0,7
ABMESSUNGEN BREITE MM	140
ABMESSUNGEN HÖHE MM	62
ART DER VERDRAHTUNG	Geeignet für Durchgangsverdrahtung
WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Sonstige