

Artikeldatenblatt 2027

STAND 08/2023

Art.-Nr.:	2027
Artikel:	Climstar CBS
EAN:	4255637501369
Zolltarifnummer:	94054239
Leuchtenart:	Zentralbatterie
Montageart:	Wandeinbau
Prüfeinrichtung:	CBS
Betriebsart:	Dauer- Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung -frequenz:	230V AC 170 - 260V DC 50/60Hz
Schutzart:	IP65
Max. Leistung AC:	6,1VA
Max. Leistung DC:	4,3W
Nennleistung Leuchtmittel:	2W
Umgebungstemperatur:	-5°C ... +50°C
Gehäusematerial:	Alu-Druckguss



Climstar CBS

Die Kiemen der Sicherheit

Die Lamellen dieser Sicherheitsleuchte erinnern optisch an Kiemen und verringern damit die Blendwirkung des Leuchtmittels. Das hochwertige Aluminium-Druckgussgehäuse dieser Leuchte wurde aufwendig pulverbeschichtet (Mattschwarz) und überzeugt mit seiner hohen Schutzart (IP65).

Ein Unterputzgehäuse zum Wandeinbau ist im Lieferumfang enthalten. Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4000K; 840). Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm² Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung).

Durch integrierten Mischbetriebsbaustein CBS-T an Anlagen der Serie H1-CBS betreibbar (Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in einem Stromkreis mischbar).

Abmessungen

Breite (mm): 234

Höhe (mm): 80

Tiefe (mm): 81

Nettogewicht (kg): 0,925



Maßzeichnung | dimensional drawing

