

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
126-00081 **T50SOSKSFT6.5E**

Produktgruppe	Befestigungsbinder 1-teilig mit Spreizanker, mit Teller
Produktfamilie	T50SOSKSFT65E für Blechstärke 0,7 - 1,3 mm
Material	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
Farbe	Schwarz (BK)
Ausführung	außenverzahnt
Befestigungsart	Spreizanker
Betriebstemperatur	-40 °C bis +105 °C
Blechstärke	0,7 - 1,3 mm
Blechstärke max.	1,3 mm
Blechstärke min.	0,7 mm
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	4,6 mm
Bündel Ø max.	35,0 mm
Bündel Ø min.	1,0 mm
CE konform	Nein
für Ø Befestigungsloch (FH)	6.3 - 6.7 mm
Inhalt per	Packung
Länge (L)	156,0 mm
Mindesthaltekraft	180 N
ROHS konform	Ja
UV-beständig	Nein
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, MK3PNP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Inhalt	500 ST

RoHS ✓