

## Produktdatenblatt

Art. Nr. 56.710.0053.0

### Durchgangsklemme WKF 10/35

Durchgangsklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 10 mm<sup>2</sup>, Baubreite: 10 mm, Farbe: grau



Art. Nr.	56.710.0053.0
EAN	4015573501638
Bestelleinheit	50 Stück

#### Zulassungen



#### Technische Daten

##### Allgemein

Nennquerschnitt	10 mm <sup>2</sup>
Farbe	grau
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	10 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"	ja
Montageart	Hutschiene 35/7,5 mm
Reihenklemmen für Installationsverteiler	ja

##### Technische Daten

Bemessungsstrom	57 A
Bemessungsspannung	800 V
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	nein
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	70 mm

##### Anschlussdaten

Anschlussart 1	Federkraftanschluss
Anschlussart 2	Federkraftanschluss
Minimaler Querschnitt eindrähtig	2,5 mm <sup>2</sup>
Maximaler Querschnitt eindrähtig	10 mm <sup>2</sup>
Minimaler Querschnitt feindrähtig	2,5 mm <sup>2</sup>
Maximaler Querschnitt feindrähtig	10 mm <sup>2</sup>
Abisolierlänge	13 mm

##### Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	14-8 AWG
----------------	----------

Spannung UL	600 V
Strom Factory Wiring	55 A
Strom Field Wiring	55 A
Querschnitt CSA	14-8 AWG
Spannung CSA	600 V
Strom CSA	65 A

## Technische Zeichnung

