



**EHZ722APZÜSB6, 2 ZP, DS, 1 VAPZ inkl. APL, ÜSSB6  
mit SV, 2 PPV, 1 PL150**

Artikel-Nr.: 7195253  
Typ: EHZ722APZÜSB6

- Sammelschienenklemmen (SSK16)
- Sammelschienenisolierung
- Abdeckstreifen (ADS12W)
- 1x N-N-Steckklemme (ZSSKN17N)
- 1x PE-Steckklemme (ZSSKPE34)

**Abmessungen**

Breite	550 mm
Höhe	1100 mm
Tiefe	210 mm

**Umgebungsbedingungen**

Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	95
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50
Umgebungstemperatur (24h)	34
Umgebungstemperatur (maximal)	40
Umgebungstemperatur (minimal)	-25

**Werkstoff**

Material Gehäuse	Stahlblech pulverbeschichtet
Material Tür	Stahlblech pulverbeschichtet

**Eigenschaften**

Abstand Sammelschienen	40
Anreihbar	-
Anzahl Felder	2
Anzahl Zählerfelder	1
Anzahl Zählerplätze	2
Farbe	RAL 9016
Halogenfrei	-
Montageart	Aufputz
Netzform	TN-S
Plombierbar	ja
PVC-frei	ja
Sammelschienen	12 x 5 mm
Schutzart (IP)	IP31
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schwermetallfrei	ja
Silikonfrei	ja
Verdrahtung	5-polig
Witterungsbeständig	-
Zähleraufnahme	eHZ Befestigung

**Technische Merkmale**

Querschnitt Abgangsleitung	10
Querschnitt Zugangsleitung	10

**Zertifikate & Standards**

CE	ja
REACH	nein
RoHS	ja / Ausnahme 6c
VDE	ja

**Zubehör**

Ausstattung

Überspannungsschutz inkl. 1x LS-Schalter B6A 1-polig 25kA  
L-N Verdr. bis RfZ + APZ-Raum