



- 6,0 kg Fassungsvermögen
- max. 1000 U/min
- Drehwähler für Programme
- 23 Programme
- Selbstreinigung inkl. Erinnerungsfunktion
- - Display rot
- Türverriegelungsanzeige, Kindersicherung
- Schaumerkennung
- automatisches Unwuchtsystem, Überlaufschutz
- 3 Programme mit einstellbarem Programmende 3/6/9 h

Technische Daten* (Referenzprogramm: ECO 40- 60°C)

- Schleuderregulierung: - U/min
- Energieeffizienzklasse: D
- Schleudereffizienzklasse: C
- Luftschallemissionsklasse: C
- Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen: 64,0 kWh
- Gewichteter Wasserverbrauch (pro Betriebszyklus): 43 l
- Programmdauer Vollbeladung: 03:18 (h:min)
- Luftschallemission: Schleudern 79 dB (A) re 1 pW
- Gerätemaß (HxBxT): 850 x 595 x 400 mm
- Einfüllöffnung (Ø): 300 mm
- Türöffnungswinkel: 145 °
- Türdurchmesser: 480 mm
- Türanschlag: links
- Anschlusswert/Absicherung: 2,05 kW / 10 A
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Kabellänge: 150 cm
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 100 / 160 cm
- Gewicht netto/brutto: 52,0 / 55,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 885 x 650 x 500 mm

EAN 5906006944704

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	WA 461 020
Bauart	Frontlader

Leistung

Nennkapazität (kg)	6,0
Effizienzklasse Energie / Luftschaall / Schleudern	D / C / C
Max. Schleuderdrehzahl (U/min) / Verbleibende Restfeuchte (%)	1000 / 63
Gewichteter Wasserverbrauch (pro Betriebszyklus):	43
Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen	64,0
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / im Stand-by (W)	0,5 / 1,0
Luftschallemission Waschen dB(A) re 1 pW / Schleudern dB(A) re 1 pW	- / 79

Referenzprogramm ECO 40 - 60°C

Energie-/Wasserverbr./Programmdauer volle Befüllung (kWh / l / Min.)	0,9 / 51 / 198
Energie-/Wasserverbr./Programmdauer Teil-Befüllung (kWh / l / Min.)	0,5 / 38 / 156
Energie-/Wasserverbr./Programmdauer Viertel-Befüllung (kWh / l / Min.)	0,4 / 35 / 156

Ausstattung

Display	-
Temperaturregulierung	-
Schleuderregulierung	-
Vorwäsche	•
Pause	•
Startzeitvorwahl (h) / Restzeitanzeige	- - - / -
Programmzeit programmierbar	-
Programmablaufanzeige / Signal Programmende	- / •
Aqua Stopp Zulaufschlauch mechanisch	-
Überlaufschutz	•
Kindersicherung / Anzeige	• / •
Opti Dose	-
Auto Sensor = Mengenautomatik / Schaumerkennung	- / •
Steam Touch	-
Automatisches Unwuchtsystem	•
BLDC-Motor	-
Add+ System	-
Einfüllöffnung Durchmesser (mm)	300
Türdurchmesser (mm) / Öffnungswinkel (°) / Türanschlag	480 / 145 / links
Soft Drum	-
Türverriegelungsanzeige	•

Programme / Zusatzfunktionen

Anzahl Programme	23
Programme Baumwolle in °C	Baumwolle Extra 40°C, Baumwolle 60°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C
Programme Pflegeleicht in °C	Pflegeleicht, Pflegeleicht 40°C
Programme Wolle in °C	-
Programme Feinwäsche und Seide in °C	Feinwäsche, Feinwäsche 30°C
Zusatzprogramme	Express 15', Express 30', Kurzwäsche 45', ECO 40-60, Endet in 3h, Endet in 6h, Endet in 9h, Sülen, Abpumpen, Schleudern, Selbstreinigung, 20°C
Zusatzfunktionen	Vorwäsche, Extra Spülen, Schleudern aus, Start/Pause

Technische Daten*

Unterbaufähig / säulenfähig	- / -
Schlauchlänge Zulauf / Ablauf (cm)	100 / 160
Kabellänge mit Schukostecker (cm)	150
Gerätemaße H x B x T (mm)	850 x 595 x 400
Anschlusswert (kW) / Absicherung (A) / Spannung (V) / Frequenz (Hz)	2,05 / 10 / 220-240 / 50
Gewicht netto / brutto (kg)	52,0 / 55,0
Transportmaße HxBxT (mm)	885 x 650 x 500

EAN	5906006944704
EPREL-Registrierungsnummer:	339252

*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2014.

- 1) Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
- 2) Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

NACHKAUFBARES ZUBEHÖR

Zulaufschlauchverlängerung Heißwasser, 1,0 m (70°C), ZSVH 00100	•
Schlauchverlängerungsset Kaltwasser, Zu- und Ablauf 1,5 m (25°C), SVSK 00115	•
Schlauchverlängerungsset Heißwasser, Zu- und Ablauf 2,5 m (70°C), SVSH 00125	•
Mechanischer Aquastopp-Schlauch 60°C, 1 m, AQS 00110	•

