

Artikeldatenblatt 1629

STAND 08/2023

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Art.-Nr.: | 1629 |
| Artikel: | Lunaura Zigbee 3H |
| EAN: | 4255637503523 |
| Zolltarifnummer: | 94054239 |
| UN-Nummer: | 3481 |
| Leuchtenart: | Einzelbatterie |
| Montageart: | Universal |
| Prüfeinrichtung: | Zigbee |
| Autonomiezeit: | 3h |
| Betriebsart: | Dauer- Bereitschaftsbetrieb |
| Eingangsspannung -frequenz: | 220-240V AC 50/60Hz |
| Schutzart: | IP20 |
| Batterietyp: | LiFePO4 |
| Max. Leistung AC: | 31,9VA |
| Max. Leistung DC: | 5W |
| Nennleistung Leuchtmittel: | 21W |
| Umgebungstemperatur: | +5°C ... +45°C |
| Gehäusematerial: | Aluminium |



Lunaura Zigbee 3H

Ihre sichere Beleuchtung für's Treppenhaus

Formschöne Anbau-Leuchte in zeitlosem Design für Wand- oder Deckenmontage. Der Sockel ist aus korrosionsfreiem und recyclingfähigem Aluminium hergestellt, mit rund gewölbter, bruchstärker Haube aus hochwertigem Kunststoffmaterial. Durch drehen der Haube im Uhrzeigersinn, lässt sich diese werkzeuglos und beschädigungssicher öffnen und schließen. Die Lieferung erfolgt vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm² Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung). Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4000K; 840). Robuste, langlebige und wiederaufladbare LiFePO4 Batterie zum Einsatz auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen. Entladung bei nahezu konstanter Spannung und geringe Selbstentladung. Kabellos (Funk) überwach- und steuerbar durch quelloffenen Standard (Zigbee).

Abmessungen

Tiefe (mm): 113

Durchmesser (mm): 410



Maßzeichnung | dimensional drawing

