



HW/UP Kleinverteiler JUMBO Twin

Artikel-Nr.: 7250070
Typ: JUMBO60-3W

Doppelte Power in der Verteilung

- Großzügiger Verdrahtungsraum
- Für Unterputz- und Hohlwandinstallation
- Lüftungsschlitz in der Tür zur Ableitung der Verlustwärme
- Optimale Kombination von Stromkreis- und Kommunikationsverteilung
- Varianten mit WLAN Tür erhältlich
- 5-reihiges Gehäuse mit 2 bzw. 3 Verteilerreihen und entsprechendem Kommunikationsfeld
- Zwei Verteiler kombiniert in einer platzsparenden Einheit

Abmessungen

| | |
|----------------------|--------|
| Aufbauhöhe T+R | 9 mm |
| Breite | 365 mm |
| Breite Ausschnitt HW | 323 mm |
| Breite Nische UP | 359 mm |
| Höhe | 900 mm |
| Höhe Ausschnitt HW | 860 mm |
| Höhe Nische UP | 893 mm |
| Putzausgleich | 15 mm |
| Tiefe | 98 mm |

Werkstoff

| | |
|--------------------|-----------------|
| Material Abdeckung | PS |
| Material Kasten | PS |
| Material Tür | PS / Stahlblech |

Eigenschaften

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Anreihbar | ja |
| Anzahl Teilungseinheiten | 42 |
| Farbe | weiß, ähnl. RAL 9016 |
| Montageart | HW/UP |
| Plombierbar | ja |
| Schlagfestigkeit | IK07 |

Technische Merkmale

| | |
|----------------------------|---------|
| Geeignet für Plattenstärke | 8-40 mm |
|----------------------------|---------|

Zertifikate & Standards

| | |
|--------|--|
| Normen | <ul style="list-style-type: none">• DIN EN 60670-1• DIN EN 60670-24• DIN EN 61439-1• DIN EN 61439-3• DIN 43871 |
| REACH | nein |
| RoHS | ja / Ausnahme 6c |
| VDE | ja |

Zubehör

| | |
|--------------------|---|
| Ausstattung | 1x Tür mit Rahmen (T+RJUMBO60KW) 1x Montageplatte 1x PE-Steckklemme (SKPE34) 1x N-N-Steckklemme (SKN17N) 1x Steckdose 1x Hohlwandanker-Set (HWA-Set) |
| Empfohlener Zukauf | Mauerkrallen-Set (MK-Set) Montagehalter-Set (MH-Set) Abdeckstreifen (ADS12W) |