

Basic-G1

Pendelleuchte - Direktstrahlend

Artikelnummer: BG1OSE-830M-D900-P



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Basic-G1. LED. Leuchte für Pendelmontage.

Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil.

Oberfläche Radiant Silver. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White).

Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Opaldiffusor für max.

Transmissionsgrad bei homogener Auflösung der Lichtpunkte.

Einfach schaltbar. DxH (rund). D=900mm. H=75mm.

Pendelrohr-Abhängung mit Baldachin und innenliegendem

Zuleitungskabel (Set). Pendellänge auf

Anfrage. Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche.

Medium-Power-Bestromung. 11968lm. 92W. 12,6kg.

Binning initial <= MacAdam 3. IP40. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. ENEC. IK02. 220-240V. 50-60 Hz.

RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000

Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000

Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre

Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015



und 50001:2018 zertifiziert.

lightnet

Basic-G1

Pendelleuchte - Direktstrahlend

Artikelnummer: BG1OSE-830M-D900-P



Kunde / Projekt:

Notiz:

Produktname	Basic-G1
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Pendelleuchte
Oberfläche	Radiant Silver
Lichtverteilung	Direktstrahlend
CCT	3000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Opaldiffusor
Steuerung	Einfach schaltbar
Länge L/ Ø D (mm)	D=900mm
Höhe H (mm)	H=75mm
Bestromung	Medium-Power
Leuchtenlichtstrom	11968lm
Anschlussleistung	92W
Abhängung	Pendelrohr-Abhäng. (Set)
Farbe Baldachin	Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche
Seillänge (mm)	Pendellänge auf Anfrage
Schutzart	IP40
Prüfzeichen	ENEC
LED-Lebensdauer	L85B10 (tq 25°C) = 50.000h
Photometrischer Code	8 30 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	12,6kg

