

Artikelnummer:

L4408010125

Serienname:

SOLID085

EAN:

4037293020275

Zolltarif:

94051098900


Artikelbeschreibung

- LED Deckeneinbau ▪ rund ▪ weiß ▪ IP44 ▪ 24V/DC ▪ 8W
▪ 2700K-6500K ▪ 850lm

Tunable-White Einbauleuchte für verschiedene Anwendungsbereiche, wie z. B. flächendeckende, aber auch effektvolle Beleuchtungen in Flur, Wohnzimmer, Büro, und vieles mehr. Die Farbtemperatur des Panels kann mittels separater erhältlichen Controller im Bereich von 2700K-6500K frei gewählt werden.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC001744)

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|-------------------|
| Schutzklasse | III | Geignet für Stromschienenmontage | nein |
| Außendurchmesser (mm) | 103,00 | Geignet für Klemmmontage | nein |
| Anschlussart | sonstige | Konstant-Lichtstrom-Regelung | nein |
| Gehäusefarbe | weiß | IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
| Oberflächenschutz | pulverbeschichtet | Lichtstrom (lm) | 800,00 bis 850,00 |
| Spannungsart | DC | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 (°C) | -20,00 bis 40,00 |
| Mit Bewegungsmelder | nein | Dimmung 0-10 V | nein |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert | Dimmung 1-10 V | nein |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 | Dimmung DALI | nein |
| Geeignet für Wandmontage | nein | Dimmung DMX | nein |
| Mit Lichtsensor | nein | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | nein | Dimmung GPRS | nein |
| Polzahl | 3,00 | Dimmung LineSwitch | nein |
| Höhe/Tiefe (mm) | 40,00 | Dimmung herstellerspezifisch | nein |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium | Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar | Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Lichtaustritt | direkt | Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Lichtverteilung | symmetrisch | Dimmung programmierbar | nein |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal | Dimmung RF | nein |
| Nennspannung (V) | 24,00 | Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
| Notstromversorgung integriert | nein | Dimmung Touch and Dim | nein |
| Schutzart (IP) | IP44 | Dimmung Zigbee | nein |
| Mit Leuchtmittel | ja | Dimmung mit Push-button | nein |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"" | nein | Ohne Dimmfunktion | nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmédämmmaterial möglich | nein | Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | ja |
| Geeignet für Einbaumontage | ja | Geeignet für Seilsystem | nein |
| Mit Betriebsgerät | nein | Dimmung DSI | nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein | Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Geeignet für Anbaumontage | nein | Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° | Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Oberfläche gebürstet | nein | Dimmung DALI-2 | nein |
| Farbtemperatur (K) | 2.700,00 bis 6.500,00 | Farbtemperatur einstellbar | stufenlos |
| Max. Systemleistung (W) | 8,00 | Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Lichtfarbe | weiß | Austauschbares Betriebsgerät | nein |
| Verstellbarkeit | nicht verstellbar | Einbaudurchmesser (mm) | 85,00 |
| Geeignet für Traversenmontage | nein | Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage | nein | Einbauhöhe/-tiefe (mm) | 45,00 |