



### Doppelsteckdübel

Artikel-Nr.: 7440018

Typ: CMS13

CMS - Schnell und einfach zu stecken

- Arbeitszeit- und Kostenersparnis durch einfache und schnelle Installation
- Sicherer Halt dank Auszugskräften bis zu 40 kg
- Halogenfrei
- Verarbeitungstemperaturbereich -20°C - +84°C
- Bis 750°C Glühdraht geprüft
- Alle Produkte jeweils im wiederverschließbaren Beutel
- Für alle Produkte wird ein Bohrdurchmesser von Ø 6 mm benötigt

passend für: Rohr

### Umgebungsbedingungen

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C<br>(kurzfristig) | 90 %   |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C                  | 50 %   |
| Umgebungstemperatur (24h)                       | 35 °C  |
| Umgebungstemperatur<br>(maximal)                | 40 °C  |
| Umgebungstemperatur<br>(minimal)                | -25 °C |

| Eigenschaften       |           |
|---------------------|-----------|
| Anreihbar           | -         |
| Farbe               | lichtgrau |
| Halogenfrei         | ja        |
| Plombierbar         | -         |
| PVC-frei            | ja        |
| Schwermetallfrei    | ja        |
| Silikonfrei         | ja        |
| Witterungsbeständig | -         |

| Zertifikate & Standards |      |
|-------------------------|------|
| CE                      | -    |
| REACH                   | nein |
| RoHS                    | ja   |
| VDE                     | -    |