



NX POWER LIGHTS

# LED HALLENSTRÄHLER

## INDUSTRIEBELEUCHTUNG



IP65

185  
lm/W

5  
Jahre  
Garantie

**Hohe Lebensdauer**  
50.000 h

**Geprüft**  
für höchste Sicherheit

**Umweltfreundlich**  
RoHS- und WEEE-konform



- Hohe Leuchteneffizienz von 185 lm/W
- Farbtoleranz zwischen mehreren Leuchten von max. 3 MacAdam-Ellipsen
- Stoß- und vibrationsfest dank LED-Technologie
- Kein Flackern, kein Brummen, Sofortstart, keine Aufwärmzeit
- Gezielte Lichtverteilung
- High-Power-LED-Chips
- Geringere Wärmeentwicklung
- VDE gelistet 3 x 1,0 mm<sup>2</sup> Gummikabel
- Lieferung inkl. Aufhänghaken und Kette
- 2 m langes AC Kabel
- Optional mit Wand- und Deckenbefestigung

### Artikel Daten



Produktkategorie	Industriebeleuchtung
Artikelbezeichnung	NX-HB-400-135-230-5K-110
EAN	4260500912258
<b>Elektrische Daten</b>	
Systemleistung	135 W / 184 W / 230 W
Eingangs-Spannung AC	220-240 V
Ausgangs-Spannung DC	180-260 V
Betriebs-Strom AC	1,1 A
Betriebs-Strom DC	750-1.100 mA
<b>Lichttechnische Daten</b>	
Farbtemperatur	5.000 K
Lichtfarbe	Kaltweiß
Lichtleistung	25.000 lm / 34.000 lm / 41.000 lm
Lichtausbeute	185 lm/W
Farbwiedergabeindex	Ra > 80
Entblendung	UGR≤25
Flickerfrei	Ja
Farbtoleranz (MacAdam)	SDCM < 3
<b>Zusätzl. Produktdaten</b>	
Lebensdauer	50.000 h
Schutzart	IP65 / IK08
Abstrahlwinkel	110°
Umgebungstemperatur	-20°C bis +55°C
Abmessung ø x H	ø 400 x 140 mm
Gewicht	5,5 kg
<b>Treiberdaten</b>	
Treiber	ENEC-zertifiziert
Schutzklasse	Schutzklasse 2
Dimming	DALI optional
Rundumschutz	Überspannung 6 kV/Kurzschluss/Überhitzung
Standby	< 1 W



NX POWER LIGHTS

# LED HALLENSTRÄHLER

## INDUSTRIELEUCHTUNG



### Produktvarianten & -zubehör

Artikelbezeichnung	EAN	UVP (€)
NX-HB-400-135-230-5K-110	4260500912258	395,00
NX-HB-400-230-5K-110-DALI	4260500912975	auf Anfrage
NX-HB-400-135-230-4K-110	4260500912968	auf Anfrage
NX-HB-DALI	4260500912272	52,00
NX-HB-SENSOR	4260500912265	51,80
NX-HB-FERNBEDIENUNG	4260500912296	46,00
NX-HB-CB	4260500910414	33,00

### Zusätzliche Produktinformationen

Sicherungsautomat	Anzahl Leuchten im Stromkreis
B10	5
B16	8
C10	6
C16	9

### Produktskizzen

