

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:**111-60519****LK5**

Produktgruppe	Kabelbinder in ergänzenden Größen zur T-Serie
Produktfamilie	LK-Serie in natur und schwarz
Material	Polyamid 6.6 (PA66)
Farbe	Natur (NA)
Ausführung	innenverzahnt
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	13,2 mm
Bündel Ø max.	150 mm
Bündel Ø min.	12,0 mm
Dicke (T)	1,8 mm
Gewicht pro Einheit (netto)	0,01583 kg
Halogenfrei	Ja
Inhalt	50 ST
Inhalt per	Stück
Länge (L)	535 mm
Lösbarer Verschluss	Nein
Mindesthaltekraft	1115 N
UL File Nummer	E64963
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9ISP, EVO9iHT
Verzahnung	innenverzahnt
Zulassungen/Normen	ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B, IEC 60092 series

