

Bestell-Nr.: 51SD15MBA5A | **GTIN (EAN):** 4058352716434


Produktbeschreibung: Spot11,60°,5680lm927,ML,105,ws



Spot 11, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED
 Bemessungslichtstrom: 5.680lm, Lichtfarbe: 927, Vorschaltgerät: EVG-
 Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz,
 aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 213mm, Durchmesser:
 105mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),
 Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für
 Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Bestückung:	LED
Gew. (kg):	1,1
GTIN (EAN):	4058352716434



Bestell-Nr.: 51SD15MBA5A | **GTIN (EAN):** 4058352716434

Technische Detailbeschreibung: Spot 11,60°,5680lm927,ML,105,ws



Kenndaten

- Produkttyp: Richtstrahler
- Produktname: Spot 11
- Bestell-Nr.: 51SD15MBA5A

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Linse aus PMMA
- Abstrahlwinkel: 60°
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 16
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤ 16

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 5680lm
- Lichtausbeute: 149lm/W
- Farbtemperatur: 2700K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 90
- Lichtfarbe: 927
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 38W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG-Multilumen
- Ansteuerung: EIN/AUS Multilumen

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK02
- Temperaturbereich (Betrieb): - 20..+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Farbangabe: verkehrsweiß (RAL 9016)

Montage

- Montageart, Montageort:
Einsteckmontage, in eine 3-Phasen-
Stromschiene

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: 3-Phasen-Adapter
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz,
AC

Abmessung, Gewicht

- Länge: 213mm
- Durchmesser: 105mm
- Gewicht: 1,1kg

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h
(L80/B50) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 51SD15MBA5A | **GTIN (EAN):** 4058352716434

Maße: Spot11,60°,5680lm927,ML,105,ws

