


## Technisches Datenblatt

**Artikelnummer:****118-00129****T50LOS**

<b>Produktgruppe</b>	Kabelbinder für empfindliches Bündelgut
<b>Produktfamilie</b>	OS-Serie
<b>Material</b>	Polyamid 6.6 UV-witterungsstabil (PA66W)
<b>Farbe</b>	Schwarz (BK)
<b>Ausführung</b>	außenverzahnt
<b>Betriebstemperatur</b>	-40 °C bis +85 °C
<b>Brandschutzeigenschaften</b>	UL94 V2
<b>Breite (W)</b>	4,6 mm
<b>Bündel Ø max.</b>	110 mm
<b>Bündel Ø min.</b>	1,6 mm
<b>Gewicht pro Einheit (netto)</b>	0,00916 kg
<b>Halogenfrei</b>	Ja
<b>Höhe (H)</b>	1,3 mm
<b>Inhalt</b>	100 ST
<b>Inhalt per</b>	Beutel
<b>Länge (L)</b>	384 mm
<b>Lösbarer Verschluss</b>	Nein
<b>Mindesthaltekraft</b>	225 N
<b>UV-beständig</b>	Ja [IEC62275]
<b>Verarbeitungswerkzeug</b>	ProCut 9 no battery, MK3PNP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
<b>Verzahnung</b>	außenverzahnt
<b>Zulassungen/Normen</b>	EN 45545-2

**HF** ✓ **RoHS** ✓**EN 45545-2**