



Access Türlautsprecher-
Modul
ATLM 670-0 BG
200041806-00

Produktbeschreibung

Access-Türlautsprecher-Modul für Siedle Vario mit integriertem Lautsprecher und Mikrofon.

Leistungsmerkmale:

- frontseitige Jalousie aus witterungs- und UV-beständigem Polycarbonat
 - Lautsprecher, Sprachlautstärke einstellbar
 - langlebiges Elektret-Mikrofon
 - Lichttaste mit LED-beleuchtetem Lichtsymbol
 - Anschluss eines Zustandsanzeige-Moduls ZAM 670.... zur optischen und akustischen Signalisierung des Betriebszustand möglich
 - akustische Rückmeldung beim Betätigen einer Ruftaste aktivierbar
- Es können max. 48 Tasten-Module in beliebiger Mischung und somit bis max. 192 Ruftasten angeschlossen werden.

Technische Daten

Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +55 °C
Schutzart:	IP 54
Aufbauhöhe (mm):	9
Abmessungen (mm) B x H x T:	99 x 99 x 35

Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG Artikel-Nr.
ATLM 670-0 BG	Access Türlautsprecher-Modul	Bernstein-Glimmer	F 200041806-00

Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
Vario 611 BG	Lackstift	Bernstein-Glimmer	0	210007122-00

Ersatzteile

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
ATLE/CATLE/ATLM/SATLM 670-...	Lautsprecher	Sonstiges	E	210011868-00



Access Türlautsprecher-
Modul
ATLM 670-0 BG

200041806

Seite 2

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
ATLM 67x-...	Klemmblock	Schwarz	E	200029835-00
TLM 611/612-02, BTLM 650-04/651-0, ATLM 670/671-0	Mikrofon	Sonstiges	E	210011867-00
TLM 61x-01, BTLM 650-... BG	Lichttaste mit Lichtsymbol	Bernstein-Glimmer	E	200029979-00
Vario 611	Dichtrahmen Module	Grau	E	210007484-00



Access Türlautsprecher-
Modul
ATLM 670-0 BG

200041806

Seite 3

Zeichnungen / Montage





Access Türlausprecher-
Modul
ATLM 670-0 BG

200041806

Seite 4

Weitere Dokumente

[ATLM 671-0 Access-Türlautsprecher-Modul Plus](#)
[ATLM 670-0 Access Türlautsprecher-Modul](#)
[Access Professional 7.3.1 \(DE\)](#)
[REACH RoHs Information](#)

Produktinformation	499 kB	herunterladen
Konformitätserklärung	218 kB	herunterladen
Inbetriebnahmeanleitung	2,2 MB	herunterladen
Zusatzinformation	525 kB	herunterladen