


PHE3S 110 132 S (767 131)

- Kurze Transportlänge durch abschraubbare Prüfspitze und teilbare Isolierstange



Set – Bestückung:		
Typ	Art.-Nr.	Pos.-Nr.
PHE3 110 132 S	767 130	1+8+21+22+32+33+36
KLT 133 34 10	766 996	38

Maßbild PHE3S 110 132 S

Ohne Umschaltung für Drehstromanlagen 50 Hz und mittig geerdete einphasige Bahnstromleitungen 16,7 Hz.
Keine Bereichsumschaltung notwendig.

Kategorie „S“

Typ	PHE3S 110 132 S
Art.-Nr.	767 131
Nennspannung (U _N)	110 ... 132 kV
Spannungsart	AC
Frequenz	50 und 16,7 Hz
Kategorie	S
Gesamtlänge (I _G)	3440 mm
Eintauchtiefe (I _O)	880 mm
Norm	DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1)
Temperaturbereich	-25 °C ... +55 °C, Klimaklasse N
Bauart	Zusammengehörig
Verwendbar bei	
Einsatzort	Innenraum- und Freiluftanlagen
Anwendung	Schaltanlagen und Freileitungen
Ausführung	einpolig
Anzeige	Akustisch und optisch
Eigenprüfvorrichtung	Ja
Werkstoff Prüfelektrode	Cu-Legierung/gal Sn
Werkstoff Prüfspitze	Glasfaserverstärktes Epoxydharzrohr
Werkstoff Anzeigegerät	Kunststoff, vollisoliert
Werkstoff Isolierstange	Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
DB Zeichnungs-Nr.	3 Eku 710 001
DB Material-Nr.	01 101 358

Stammdaten	
Nettogewicht	6.200 kg/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	90303370
GTIN (EAN)	4013364139411
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.