

**Anbauleuchte - Diffusor micro-prismatisch - direkt strahlend/indirekt zur Deckenaufhellung - mit homogenem Lichtaustritt durch seitliche LED-Lichteinkopplung**

Besonders flach gestaltetes Leuchtengehäuse, Aluminiumstrangpressprofil natur eloxiert, sichtbare Bauhöhe 30mm; Stirnseiten und Seitenteile aus natur eloxiertem Aluminium mit durchlaufender Längsnut, zur Leuchtenunterseite hin abgerundet. Gehäusefarbe aluminium natur eloxiert; Lichtverteilung direkt/indirekt strahlend, Direktanteil mittels Microprismenscheibe aus PMMA, homogener Lichtaustritt durch seitliche LED-Lichteinkopplung sowie aufliegendem Aluminium-Reflektor in hochreflektierend weißer Beschichtung, mit Micro-Lochung für eine leichte Deckenaufhellung; für Bildschirmarbeitsplätze, rundumblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1. LED Treiber Design integriert. Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.

**KENNDATEN**

Bestellnummer	43321014175
EAN-Nummer	4020863305384
Stat. Waren-Nr.	94051098
Prüfzeichen	IP 20, Schutzklasse I, BAP 65°<3000, F, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK03(TA min 25°C), IK03(TA norm 25°C), IK03(TA max 25°C)
Umgebungstemperaturen	25°C (TA min) / 25°C (TA max)

**ELEKROTECHNIK**

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber (1 Stück)
Systemleistung	44 (W)
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Energieeffizienzklasse	A++

**LICHTTECHNIK**

Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Leuchtenlichtstrom	4895 (lm)
Lampenlebensdauer	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Leuchten Lichtausbeute	112 (lm/W)
UGR 4H/8H	UGR ≤ 19

**MECHANIK**

Gehäusefarbe	aluminium natur eloxiert
Abmessungen LxBxH/DxH	1199 x 330 x 42 (mm)
Gewicht (netto)	7.5 (kg)
Kabeleinführung KE X/Y	0 (mm) / 0 (mm)
Montageart	Anbau-Einzelmontage

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolux.de/de/article/43321014175>

