

**Produktdatenblatt**

Art. Nr. 56.702.9253.0

**Schutzleiterklemme WKF 1,5 E2/SL/35**

Schutzleiterklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 1.5 mm<sup>2</sup>, Baubreite: 4.15 mm, Farbe: grün-gelb



Art. Nr.	56.702.9253.0
EAN	4015573731882
Bestelleinheit	50 Stück

**Zulassungen**

**Technische Daten**
**Allgemein**

Nennquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Farbe	grün-gelb
Anzahl der Etagen	2
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	4,15 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"	ja
Montageart	Hutschiene 35/7,5 mm
Reihenklemmen für Installationsverteiler	ja

**Technische Daten**

Bemessungsspannung	500 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	67,6 mm

**Anschlussdaten**

Anschlussart 1	Federkraftanschluss
Anschlussart 2	Federkraftanschluss
Minimaler Querschnitt eindrähtig	0,08 mm <sup>2</sup>
Maximaler Querschnitt eindrähtig	1,5 mm <sup>2</sup>
Minimaler Querschnitt feindrähtig	0,08 mm <sup>2</sup>
Maximaler Querschnitt feindrähtig	1,5 mm <sup>2</sup>
Abisolierlänge	10 mm

**Technische Daten UL/CSA**

Querschnitt UL	26-14 AWG
Spannung UL	300 V

Querschnitt CSA	26-14 AWG
Spannung CSA	300 V

## Technische Zeichnung

