


Montageanleitung

Ⓒ mounting instruction Ⓕ Notice de montage Ⓖ Instrukcja montażu
Ⓔ Instrucciones de montaje Ⓖ Istruzioni di montaggio

LUNARO2...-SEN



RIDI Leuchten GmbH
Hauptstrasse 31 - 33 · D-72417 Jungingen
Tel. 07477/872-0 · Fax 07477/872-48
kontakt@ridi.de · www.ridi.de





- (D) Für die Installation und für den Betrieb der Leuchten sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
- (GB) Please note national safety instructions for installation and operation of this luminaire.
- (F) Pour l'installation et le fonctionnement des luminaires il est impératif de respecter les normes nationales de sécurité en vigueur.
- (PL) W celu prawidłowej instalacji i poprawnego działania oprawy należy przestrzegać krajowych przepisów bezpieczeństwa.
- (E) Para la instalación y la puesta en funcionamiento de las luminarias deben observarse las normas nacionales de seguridad.
- (I) Per l'installazione e il funzionamento delle lampade si fa riferimento alle normative di sicurezza nazionali.

- (D) Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
- (GB) Only the manufacturer, a trained service technician or another equally qualified person is permitted to replace the light source of this luminaire.
- (F) La source lumineuse de ce luminaire ne peut être remplacée que par le fabricant, un technicien de service mandaté par celui-ci ou une personne présentant une qualification analogue.
- (PL) Wymianę źródła światła w tej oprawie oświetleniowej może dokonać wyłącznie producent bądź uprawniony pracownik serwisu albo osoba o podobnych kwalifikacjach.
- (E) La fuente de luz de esta luminaria solamente podrá ser sustituida por el fabricante o una persona designada por este, ya sea un técnico de servicio u otra persona debidamente cualificada.
- (I) La sorgente luminosa di tale lampada può essere sostituita solo dal produttore o da un tecnico di assistenza da questi designato oppure da personale dotato di qualifica equivalente.






- (D) Verwendung der Leuchte in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann.
- (GB) Use of the luminaire in an environment where a conductive deposition of dust on the luminaire is expected.
- (F) Utilisation du luminaire dans un environnement où un dépôt de poussière conductrice peut être attendu.
- (PL) Zastosowanie oprawy w otoczeniu, w którym można się spodziewać osiadania na oprawie pyłu przewodzącego.
- (E) Uso de la luminaria en un entorno en el que pueda producirse una acumulación de polvo conductor sobre la misma.
- (I) Applicazione della lampada in un ambiente in cui è prevedibile il deposito di polvere conduttiva sull'apparecchio.





Druckfehler und Irrtum vorbehalten.
Formelle und technische Änderungen behalten wir uns vor.

Misprints and errors excepted.
We reserve the right of formal and technical modifications.



M10 Ring Dimension

D1 25mm

D2 45mm


Thickness 10mm


Type	H	H2	D	kg	
LUNARO2...-SEN	167	212	400	3,5	206N

Type	LOW	MID	HIGH	
LUNARO2...2400-SEN	78W / 13000lm	117W / 19000lm	147W / 24000lm	D
LUNARO2...3000-SEN	104W / 17000lm	152W / 24000lm	201W / 30000lm	D




HIGH
MID
LOW






VLBP
0205887






VLKH
0205888




TRA 008
0200251




bauseits
to be supplied on-site
À prévoir sur place
we własnym zakresie
por parte del cliente
a cura del cliente






VLBP
0205887



VLKH
0205888




ZSP-SK-3M
0207880



1

bauseits
to be supplied on-site
À prévoir sur place
we własnym zakresie
por parte del cliente
a cura del cliente




2





4/8




4




3



5







RIDI

V
Hz


RIDI VLBP
0205887



max $\varnothing 2,5\text{mm}^2$



max $\varnothing 2,5\text{mm}^2$



0,5-1,5mm²

Note:



100-277V AC cable

N Blue

L Brown


⊙ Yellow-green





Warning:

Incorrect installation may result in power burned or a risk of a fire.

Optional

- Hybride Funk/DALI-Lösung mit über Funk vernetzbaren Leuchten Clustern
- Funk Masterleuchte mit aktiviertem Sensor und/oder Funk Slaveleuchte (Masterleuchte mit deaktiviertem Sensor) steuern Standard DALI-Leuchten über DALI-Leitung
- Max. 3 DALI-Leuchten an einer Funk Master- oder Slaveleuchte





H	X	Y
10m	20m	8m
15m	28m	10m