

## Artikeldatenblatt 1043

STAND 08/2023

<b>Art.-Nr.:</b>	1043
<b>Artikel:</b>	Multipool CBS
<b>EAN:</b>	4255637500430
<b>Zolltarifnummer:</b>	94056120
<b>Leuchtenart:</b>	Zentralbatterie
<b>Montageart:</b>	Wand (RZ)   Decke (SI)
<b>Prüfeinrichtung:</b>	Zentralbatterie
<b>Betriebsart:</b>	Dauer-   Bereitschaftsbetrieb
<b>Erkennungsweite:</b>	24 m
<b>Eingangsspannung   -frequenz:</b>	220-240V AC   176-254V DC   50/60Hz
<b>Schutzart:</b>	IP65
<b>Max. Leistung AC:</b>	5,5VA
<b>Max. Leistung DC:</b>	2,3W
<b>Nennleistung Leuchtmittel:</b>	1,7W
<b>Umgebungstemperatur:</b>	-10°C ... +45°C
<b>Gehäusematerial:</b>	Polycarbonat



### Multipool CBS

Schrauben fest und los geht's!

Kombileuchte (Sicherheits- oder Rettungszeichenleuchte) aus robustem Polycarbonat (IK08) in hoher Schutzart (IP65). Wahlweise einsetzbar für die Beleuchtung von Flächen (Deckenmontage) oder die Kennzeichnung von Fluchtwegen (Wandmontage). Durch anwendungsoptimierte Haube (separates Zubehör) zur zweiseitigen Fluchtwegskennzeichnung (Deckenmontage). Das Piktogrammset (unten, rechts, links), zur ein- oder zweiseitigen Fluchtwegskennzeichnung, gehört zum Standard-Lieferumfang.

Mit montage- und anschlussfreundlichem Klappmechanismus - nie mehr Geräteteile in der Hand bei der Installation! Leuchtmittel (LED) in der Abendsonne nachempfundener, konzentrationsfördernder Lichtfarbe 5.000K.

### Abmessungen

Breite (mm): 350  
 Höhe (mm): 110  
 Tiefe (mm): 75  
 Nettogewicht (kg): 0,87



Maßzeichnung | dimensional drawing

