

Artikeldatenblatt 1503

STAND 08/2023

Art.-Nr.:	1503
Artikel:	Climstar DLI 8H
EAN:	4255637502267
Zolltarifnummer:	94054239
UN-Nummer:	3481
Leuchtenart:	Einzelbatterie
Montageart:	Wandeinbau
Prüfeinrichtung:	H1-DLI
Autonomiezeit:	8h
Betriebsart:	Dauer- Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung -frequenz:	230V AC 50/60Hz
Schutzart:	IP65
Batterietyp:	LiFePO4
Max. Leistung AC:	9VA
Nennleistung Leuchtmittel:	1W
Umgebungstemperatur:	+5°C ... +45°C
Gehäusematerial:	Alu-Druckguss



Climstar DLI 8H

Die Kiemen der Sicherheit

Die Lamellen dieser Sicherheitsleuchte erinnern optisch an Kiemen und verringern damit die Blendwirkung des Leuchtmittels. Das hochwertige Aluminium-Druckgussgehäuse dieser Leuchte wurde aufwendig pulverbeschichtet (Mattschwarz) und überzeugt mit seiner hohen Schutzart (IP65).

Ein Unterputzgehäuse zum Wandeinbau ist im Lieferumfang enthalten. Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4000K; 840). Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm² Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung).

Robuste, langlebige und wiederaufladbare LiFePO4 Batterie zum Einsatz auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen. Entladung bei nahezu konstanter Spannung und geringe Selbstentladung. Durch den integrierten H1-DLI Baustein ist die Leuchte zum Anschluss an die H1-DLI Überwachungszentrale geeignet.

Abmessungen

Breite (mm): 234

Höhe (mm): 80

Tiefe (mm): 81

Nettogewicht (kg): 1,025



Maßzeichnung | dimensional drawing

