

## Technisches Datenblatt

**Artikelnummer:**  
**561-00301**

**WIC0-L1,L2,L3,N,Earth**



|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Produktgruppe</b>            | Vorbedruckte Kabelmarkierer             |
| <b>Produktfamilie</b>           | WIC, aufklappbar                        |
| <b>Material</b>                 | Polyamid 6.6 (PA66)                     |
| <b>Farbe</b>                    | Internationaler Widerstandsfarbcod (CC) |
| <b>Aufdruck</b>                 | L1,L2,L3,N,z                            |
| <b>Betriebstemperatur</b>       | -40 °C bis +85 °C                       |
| <b>Brandschutzeigenschaften</b> | UL94 VO                                 |
| <b>Breite (W)</b>               | 5,00 mm                                 |
| <b>Bündel Ø max.</b>            | 2,20 mm                                 |
| <b>Bündel Ø min.</b>            | 0,80 mm                                 |
| <b>Druckmethode</b>             | Tintenstrahl                            |
| <b>Höhe (H)</b>                 | 5,50 mm                                 |
| <b>Inhalt</b>                   | 1000 ST                                 |
| <b>Inhalt per</b>               | Box                                     |
| <b>Länge (L)</b>                | 3,00 mm                                 |
| <b>Leiter Durchmesser (mm²)</b> | 0,15-0,75 mm²                           |
| <b>Verarbeitungswerzeug</b>     | WIC Tool                                |
| <b>Zulassungen/Normen</b>       | EN 60062, IEC 304                       |

