


# Technisches Datenblatt

Seite: 1/1

## PGMM Gegenmuttern zu Kabelverschraubungen PKVM

- Metrische Sechskantmutter für erhöhte Anforderungen
- Passend zu Kabelverschraubungen PKVM
- Gewindeart: metrisch
- Material: Polyamid, glasfaserverstärkt
- Halogenfrei
- Steigung: 1,5
- Einsatztemperaturbereich: -40°C bis +100 °C, kurzzeitig bis ca. 150°C
- Farbe: RAL 7035
- Ölbeständig (Minderöl - Typ A)
- UV-beständig



### Informationen

halogenfrei
Chlor
Fluor
Brom

Art.-Nr.	05104546	05104547	05100665	05100664	05100663	05101915	05101916	05101917
ID-Nr.	054997	054998	050997	050996	050995	052360	052361	052362
Typ	PGMM12	PGMM16	PGMM20	PGMM25	PGMM32	PGMM40	PGMM50	PGMM63
VE	1 / 100	1 / 100	1 / 50	1 / 30	1 / 20	1 / 15	1 / 5	1 / 2
Anschlussgewinde	M12	M16	M20	M25	M32	M40	M50	M63
Durchmesser (D)								
Gesamtlänge (TL)	5 mm	5 mm	5 mm	6 mm	6 mm	7 mm	7 mm	7 mm
Schlüsselweite (SW)	18 mm	22 mm	27 mm	32 mm	40 mm	50 mm	60 mm	75 mm
Eckmaß (E)	20 mm	24 mm	29 mm	36 mm	45 mm	55 mm	67 mm	83 mm

Profi-Tipp



Siehe auch:

- PGMM Gegenmuttern für PKVM Kabelverschraubungen
- PKGM Set - Kabelverschraubung/Gegenmutter
- PSKV Sortimentskoffer Verschraubungen