



LogiQ Plugin 2CH RF

08/04/2022

S37104

Produktbeschreibung

Funktioniert mit steckbarem Steuermodul intelligenter LED-Treiber
 Eingebaute RF-Funk-Dimmerschnittstelle PUSH LV, Funkfrequenz: 868/869.5/434/916.5MHz
 Empfängt RF-Funksignale
 Ermöglicht die Steuerung von einfarbigen und abstimmbaren weißen LEDs.
 Einfache Kopplung mit Funkfernbedienungen und mobilen Geräten mit Lernschlüssel
 Kann mit einer Vielzahl von RF-Fernbedienungen kompatibel sein.
 Kann über APP auf IOS- und Android-Systemen über WiFi gesteuert werden.
 Die Signalübertragungsdistanz kann bis zu 30 Meter in Innenräumen betragen.

Technische Daten

Ausführung	dynamisch
Anzahl der Farbkanäle	2
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Schutzklasse	II
Mono	Ja
Eingangsspannung (V)	-
Betriebstemperatur	-20°C ~ +45°C
Tc (°C)	85
Marke	SLC
HS Code	85043180

Art der Steuerung	RF
Programmierbar	Ja
Schutzart (IP)	IP20
Ausgangsleistung pro Kanal	-
Tunable White	Ja
Außenfarbe	Weiss
Erwartete Lebensdauer (Stunden) (Ta 45°C)	50000
Dimmschnittstelle	RF (Radio Frequenz) 869,5MHz
GTIN	7070938055628

