

Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 1

PD Dachleitern

- Speziell konstruierte Alu-Holmprofile für eine durchbiegestabile, verdrehsichere Auflage auf der Dachfläche
- Die Pulverbeschichtung ermöglicht ein einheitliches farbliches Erscheinungsbild auf dem Dach
- Einsetzbar für Dachneigungen von ca. 20° bis ca. 70°
- Von der Berufsgenossenschaft nach neusten Richtlinien GS geprüft und zertifiziert
- Holm Maße (HxB): 85x23 mm
- Material: Aluminium



Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Farbe	Anzahl Sprossen	Länge [m]	Breite [m]	Gewicht [kg]
05101246	051649	PD17N	1	Aluminiumfarbe	7	1,97	0,4	4,4
05101247	051650	PD110N	1	Aluminiumfarbe	10	2,81	0,4	6,3
05101248	051651	PD114N	1	Aluminiumfarbe	14	3,93	0,4	8,7
05101249	051652	PD17R	1	rot (RAL 8004)	7	1,97	0,4	4,4
05101250	051653	PD110R	1	rot (RAL 8004)	10	2,81	0,4	6,3
05101251	051654	PD114R	1	rot (RAL 8004)	14	3,93	0,4	8,7
05101252	051655	PD17B	1	braun (RAL 8014)	7	1,97	0,4	4,4
05101253	051656	PD110B	1	braun (RAL 8014)	10	2,81	0,4	6,3
05101254	051657	PD114B	1	braun (RAL 8014)	14	3,93	0,4	8,7
05101255	051658	PD17A	1	anthrazit (RAL 7016)	7	1,97	0,4	4,4
05101256	051659	PD110A	1	anthrazit (RAL 7016)	10	2,81	0,4	6,3
05101257	051660	PD114A	1	anthrazit (RAL 7016)	14	3,93	0,4	8,7