



APT OD OG 64 (787 852)



Abbildung unverbindlich



Abbildung unverbindlich

Finden Sie die richtige Größe für das persönliche Box-Test-Resultat (Schutzleistung DEHNcare)

Größe (cm) / Körpergröße (cm) / Gewicht (kg) / Box-Test-Resultat (kcal/cm²)

160-165	50-55	50-55	16
165-170	55-60	55-60	16
170-175	60-65	60-65	16
175-180	65-70	65-70	16
180-185	70-75	70-75	16
185-190	75-80	75-80	16
190-195	80-85	80-85	16
195-200	85-90	85-90	16
200-205	90-95	90-95	16
205-210	95-100	95-100	16
210-215	100-105	100-105	16
215-220	105-110	105-110	16
220-225	110-115	110-115	16
225-230	115-120	115-120	16
230-235	120-125	120-125	16
235-240	125-130	125-130	16
240-245	130-135	130-135	16
245-250	135-140	135-140	16
250-255	140-145	140-145	16
255-260	145-150	145-150	16
260-265	150-155	150-155	16
265-270	155-160	155-160	16
270-275	160-165	160-165	16
275-280	165-170	165-170	16
280-285	170-175	170-175	16
285-290	175-180	175-180	16
290-295	180-185	180-185	16
295-300	185-190	185-190	16
300-305	190-195	190-195	16
305-310	195-200	195-200	16
310-315	200-205	200-205	16
315-320	205-210	205-210	16
320-325	210-215	210-215	16
325-330	215-220	215-220	16
330-335	220-225	220-225	16
335-340	225-230	225-230	16
340-345	230-235	230-235	16
345-350	235-240	235-240	16
350-355	240-245	240-245	16
355-360	245-250	245-250	16
360-365	250-255	250-255	16
365-370	255-260	255-260	16
370-375	260-265	260-265	16
375-380	265-270	265-270	16
380-385	270-275	270-275	16
385-390	275-280	275-280	16
390-395	280-285	280-285	16
395-400	285-290	285-290	16
400-405	290-295	290-295	16
405-410	295-300	295-300	16
410-415	300-305	300-305	16
415-420	305-310	305-310	16
420-425	310-315	310-315	16
425-430	315-320	315-320	16
430-435	320-325	320-325	16
435-440	325-330	325-330	16
440-445	330-335	330-335	16
445-450	335-340	335-340	16
450-455	340-345	340-345	16
455-460	345-350	345-350	16
460-465	350-355	350-355	16
465-470	355-360	355-360	16
470-475	360-365	360-365	16
475-480	365-370	365-370	16
480-485	370-375	370-375	16
485-490	375-380	375-380	16
490-495	380-385	380-385	16
495-500	385-390	385-390	16
500-505	390-395	390-395	16
505-510	395-400	395-400	16
510-515	400-405	400-405	16
515-520	405-410	405-410	16
520-525	410-415	410-415	16
525-530	415-420	415-420	16
530-535	420-425	420-425	16
535-540	425-430	425-430	16
540-545	430-435	430-435	16
545-550	435-440	435-440	16
550-555	440-445	440-445	16
555-560	445-450	445-450	16
560-565	450-455	450-455	16
565-570	455-460	455-460	16
570-575	460-465	460-465	16
575-580	465-470	465-470	16
580-585	470-475	470-475	16
585-590	475-480	475-480	16
590-595	480-485	480-485	16
595-600	485-490	485-490	16
600-605	490-495	490-495	16
605-610	495-500	495-500	16
610-615	500-505	500-505	16
615-620	505-510	505-510	16
620-625	510-515	510-515	16
625-630	515-520	515-520	16
630-635	520-525	520-525	16
635-640	525-530	525-530	16
640-645	530-535	530-535	16
645-650	535-540	535-540	16
650-655	540-545	540-545	16
655-660	545-550	545-550	16
660-665	550-555	550-555	16
665-670	555-560	555-560	16
670-675	560-565	560-565	16
675-680	565-570	565-570	16
680-685	570-575	570-575	16
685-690	575-580	575-580	16
690-695	580-585	580-585	16
695-700	585-590	585-590	16
700-705	590-595	590-595	16
705-710	595-600	595-600	16
710-715	600-605	600-605	16
715-720	605-610	605-610	16
720-725	610-615	610-615	16
725-730	615-620	615-620	16
730-735	620-625	620-625	16
735-740	625-630	625-630	16
740-745	630-635	630-635	16
745-750	635-640	635-640	16
750-755	640-645	640-645	16
755-760	645-650	645-650	16
760-765	650-655	650-655	16
765-770	655-660	655-660	16
770-775	660-665	660-665	16
775-780	665-670	665-670	16
780-785	670-675	670-675	16
785-790	675-680	675-680	16
790-795	680-685	680-685	16
795-800	685-690	685-690	16
800-805	690-695	690-695	16
805-810	695-700	695-700	16
810-815	700-705	700-705	16
815-820	705-710	705-710	16
820-825	710-715	710-715	16
825-830	715-720	715-720	16
830-835	720-725	720-725	16
835-840	725-730	725-730	16
840-845	730-735	730-735	16
845-850	735-740	735-740	16
850-855	740-745	740-745	16
855-860	745-750	745-750	16
860-865	750-755	750-755	16
865-870	755-760	755-760	16
870-875	760-765	760-765	16
875-880	765-770	765-770	16
880-885	770-775	770-775	16
885-890	775-780	775-780	16
890-895	780-785	780-785	16
895-900	785-790	785-790	16
900-905	790-795	790-795	16
905-910	795-800	795-800	16
910-915	800-805	800-805	16
915-920	805-810	805-810	16
920-925	810-815	810-815	16
925-930	815-820	815-820	16
930-935	820-825	820-825	16
935-940	825-830	825-830	16
940-945	830-835	830-835	16
945-950	835-840	835-840	16
950-955	840-845	840-845	16
955-960	845-850	845-850	16
960-965	850-855	850-855	16
965-970	855-860	855-860	16
970-975	860-865	860-865	16
975-980	865-870	865-870	16
980-985	870-875	870-875	16
985-990	875-880	875-880	16
990-995	880-885	880-885	16
995-1000	885-890	885-890	16

Typ	APT OD OG 64
Art.-Nr.	787 852
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig)	APC 2
Lichtbogenenergie (W _{arc} oder W _{LBP})	320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc)	16 cal / cm² *)
Arc Rating – ELIM (Open Arc)	13 cal / cm²
PPE Category (NFPA 70E)	PPE 2
Material	Modacryl (40%), Viskose (59%), Antistatika (1%), PU Membrane: Meta-Aramid Knitting (100%)
Flächengewicht	330 g/m²
Material Nähfaden	Kevlar (100%)
Norm	IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 20471, EN 13034, EN ISO 13688, EN ISO 11611
Hauptfarbe	fluoreszierend orange
Zweitfarbe	grau
Reißverschluss	rot
Größe (International)	64 (3XL/4XL)
Gewicht	880 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	62034911
GTIN (EAN)	4013364491847
VPE	1 Stk.

*) Oberstoff nach Vorbehandlung

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.