

Anbausteckdose mit Neigung - Flansch 114x114, Befestigung 90x90



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	12039
EAN	4024941120395
Produktgruppe	Anbausteckdose geneigt
Stromstärke	63A
Polzahl	5p
Polzahl	3P+N+PE
Lage des Schutzkontakte	7h
Spannung	277/480 bis 288/500V

Artikelbeschreibung


Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	schwarz
Gerätefarbe	Klappdeckel schwarz RAL 9005, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035
Anschlusstechnik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontext-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	25,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	125mm
Geräte-Breite	114mm
Geräte-Tiefe	147mm
Flanschmaß vertikal in mm	114mm
Flanschmaß horizontal in mm	114mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	90mm
Bohrlochabstand horizontal in	90mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen

	Die Neigung beträgt 15°
--	-------------------------

Logistikdaten

Einzelgewicht	0,553 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941120395
Länge	147 mm
Breite	114 mm
Höhe	125 mm
Gewicht	0,554 kg
Volumen	2.094,75 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	5 ST
EAN	4024941820325
Länge	295 mm
Breite	185 mm
Höhe	215 mm
Gewicht	2,929 kg
Volumen	9.975 ccm



Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5
a	114,0	114,0	114,0
b	114,0	114,0	114,0
c	90,0	90,0	90,0
d	90,0	90,0	90,0
e ø	6,5	6,5	6,5
f	12,0	12,0	12,0
h	65,0	65,0	65,0
i	80,0	80,0	80,0
k	92,0	92,0	92,0
l	92,0	92,0	92,0
Leiter mm ² min	6	6	6
Leiter mm ² max	25	25	25