

Aufbaugerätestecker - ohne Klappdeckel



Artikelbeschreibung

| | |
|-------------------------|----------------------|
| BALS-Art.-Nr | 2649 |
| EAN | 4024941026499 |
| Produktgruppe | Aufbaugerätestecker |
| Stromstärke | 16A |
| Polzahl | 5p |
| Polzahl | 3P+N+PE |
| Lage des Schutzkontakte | 7h |
| Spannung | 277/480 bis 288/500V |
| Frequenz | 50 und 60Hz |

Artikelbeschreibung

| | |
|--------------------------------|---|
| Schutzart | IP44 |
| Kennfarbe | schwarz |
| Gerätefarbe | Kragen schwarz RAL 9005, Gehäuse grau RAL 7035 |
| Anschlusstechnik | mit Schraubklemme |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 2,5 qmm |
| Kabeleinführung | sonstige |
| Geräte-Höhe | 129mm |
| Geräte-Breite | 84mm |
| Geräte-Tiefe | 78mm |
| Flanschmaß vertikal in mm | 84mm |
| Flanschmaß horizontal in mm | 84mm |
| Bohrlochabstand vertikal in mm | 64mm |
| Bohrlochabstand horizontal in | 64mm |
| Gehäusematerial | Polyamid |
| Kontakte | Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank |

Logistikdaten

| | |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht | 0.179 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte |
| Inhaltsmenge | 1 ST |
| EAN | 4024941026499 |

Logistikdaten

| | |
|----------------|---------------|
| Länge | 78 mm |
| Breite | 84 mm |
| Höhe | 129 mm |
| Gewicht | 0.18 kg |
| Volumen | 845.208 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Inhaltsmenge | 10 ST |
| EAN | 4024941833127 |
| Länge | 258 mm |
| Breite | 183 mm |
| Höhe | 212 mm |
| Gewicht | 1.942 kg |
| Volumen | 8'750 ccm |

