

Montage-/Betriebsanleitung Alu-Profil Einbauleuchte


Wir bedanken uns für den Kauf dieses nobilé-Produktes!

Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Produkt entschieden, das mit größter Sorgfalt produziert und diversen Qualitätskontrollen unterzogen wurde. Um einen sicheren Betrieb des Produktes zu garantieren, beachten Sie bitte diese Anleitung. Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch.

Die Montage und der elektrische Anschluss des Produktes müssen fachgerecht nach den Installationsvorschriften DIN VDE 0100 von einer fachkundigen Person (z.B. Elektroinstallateur) durchgeführt werden. Zudem sollten weitere landesspezifische und gesetzliche Bestimmungen und Richtlinien beachtet werden. Vor jeglichen Arbeiten an der Beleuchtungsanlage, ist diese spannungsfrei zu schalten. Stellen Sie vor der Inbetriebnahme sicher, dass von den nachgeschalteten Installationen oder angeschlossenen Verbrauchern keine Lebensgefahr besteht. Vor dem Einbau ist die übliche Funktionsprüfung durchzuführen. Um Wartungsarbeiten zu ermöglichen, sollte die Anlage auch nach der Installation zugänglich sein.

Technische Daten:

Bezeichnung	Alu-Profil Einbauleuchte 2 m (für Bänder bis 12,5 mm Breite)
Artikel Nr.	5010520000
Material	Aluminium/Polycarbonat opal
Kühlleistung	40W/m
Schutzart	IP20
Nur für Innenbereich geeignet	ja
Abmessungen (LxBxH)	2000x27x80 mm
Gewicht	1600 g
Befestigung Abdeckung	Klickmontage
Im Lieferumfang enthalten	2 m Abdeckung, 2 Endkappen, 6 Befestigungsclips



Anschluss/Montage:

Vor dem Einbau der Alu-Profil Einbauleuchte das LED Lichtband, z.B. Flexible LED Band von nobilé, einkleben, die Abdeckung einklicken und die Endkappen aufstecken. Zum Anschluss des LED Lichtbandes bzw. Betriebsgerätes beachten Sie bitte die entsprechenden Montage-/Betriebsanleitungen.

Die Alu-Profil Einbauleuchte kann entsprechend der benötigten Länge gekürzt werden.

Einbauöffnung (Höhe: 68 mm) am Montageort vorbereiten. Die Länge der Einbauöffnung richtet sich nach der Länge des einzubauenden Profils.	Beidseitig auf die Länge verteilt jeweils 3 Befestigungsclips in die Montagechiene einführen und mit den Schrauben befestigen. Toleranz der Befestigungsclips 4-14 mm.	Leuchte mit leichtem Druck in die Einbauöffnung einsetzen.	Die Befestigungsclips halten die Leuchte fest in der Einbauöffnung (rückseitige Ansicht).

Bitte die Dehnungseigenschaften des Aluminiums beachten.



Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

nobilé AG-Wächtersbacher Str. 78
D-60386 Frankfurt/M. Germany
Tel: +49 (0) 69/ 962205-0
www.nobile.de

nobilé
rev. 0.2 – 18.06.2015

Mounting-/Operation Instruction Alu Profile Recessed Luminaire


Congratulations on your purchase of this nobilé-product!

You have decided on a high-quality product which is manufactured with the utmost care and subject to several quality controls. Safe use of the product is only guaranteed if each instruction is followed accordingly. In case of damage caused by non-observance of these instructions the warranty expires.

The installation and electrical connection must be done by an authorized expert (e.g. electrician) in compliance with existing standards and local code. Prior to any installation or maintenance work, mains must be disconnected. Before putting in operation, make sure any component of the entire installation does not bear a risk of life. According to common practice, please perform a standard function test, before installing. To make maintenance work possible, the lighting system should be accessible after installation.

Specifications:

Type	Alu profile recessed luminaire 2 m (for tapes up to 12.5 mm width)
Part no.	5010520000
Material	aluminium/polycarbonate opal
Cooling power	40W/m
Safety class	IP20
Only for indoor use	yes
Dimensions (LxWxH)	2000x27x80 mm
Weight	1600 g
Fixing of cover	click-on mounting
Included in delivery	2 m cover, 2 end caps, 6 fixing clips



Mounting instruction:

Before mounting the Alu profile recessed luminaire stick-in LED tape, e.g. Flexible LED tape from nobilé, click on the cover and attach the end caps. For mounting the LED tape resp. LED driver, please refer to the corresponding mounting-/operation instruction.

The Alu profile recessed luminaire can be shorten to the requested length.

Prepare cut-out (height: 68 mm) at the assembly site. The length of the cut-out depends from the length of the profile used.	Distribute on both sides each 3 fixing clips and fix them using the screws. Tolerance of the fixing clips 4-14 mm.	Insert luminaire with a gentle pressure into the cut-out.	The fixing clips keep the luminaire tightly in place (back side).

Please consider the elongation properties of the aluminium.



Technical and design changes due to product developments are subject to change without prior notice.

nobilé AG-Wächtersbacher Str. 78
D-60386 Frankfurt/M. Germany
Tel: +49 (0) 69/ 962205-0
www.nobile.de

nobilé
rev. 0.2 – 18.06.2015