

Kombi-Wandsteckdose - Anschlußfertig verdrahtet



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	1010
EAN	4024941010108
Produktgruppe	Kombinierte Wandsteckdose
Stromstärke	16A
Polzahl	5p
Polzahl	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200/346 bis 240/415V
Frequenz	50 und 60Hz

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klappdeckel der Schutzkontakt- steckdose blau RAL 5015, Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Kragen grau RAL 7035
Anschlusstechnik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	1xM25 oben, 2xM25 unten
Geräte-Höhe	155mm
Geräte-Breite	83mm
Geräte-Tiefe	130mm
Gehäusegrösse	126x83 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen, Mit integrierter Schutzkontakt- Steckdose 16A 250V AC deutsches System
	Im Gehäuseboden befinden sich 4 Befestigungsbohrungen zum Ausbrechen
	Mit Klemmen 3x6 mm ² und anschlussfertig verdrahtet

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,458 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941010108
Länge	130 mm
Breite	83 mm
Höhe	155 mm
Gewicht	0,459 kg
Volumen	1.672,45 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941959230
Länge	330 mm
Breite	216 mm
Höhe	260 mm
Gewicht	4,806 kg
Volumen	17.062,5 ccm



	16A		32A	
	4p	5p	4p	5p
a	154	155	156	157
b	127	130	130	136

1 MB 17

