



LED Wand- und Deckenleuchten

ALLGEMEINBELEUCHTUNG

IP44 /
IK03

100
lm/W

5
Jahre
Garantie

 **Hohe Lebensdauer**
100.000 h

 **Geprüft**
für höchste Sicherheit

 **Umweltfreundlich**
RoHS- und WEEE-konform



- Gehäuse aus PS, weiß, opale Abdeckung
- Hohe Leuchteffizienz von 100 lm/W
- Geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung
- Ideal als Allgemeinbeleuchtung für Deckenauf- und Deckeneinbau sowie Wandanbau
- Befestigung durch Drehverschluss oder mit Schnellmontagefedern für Deckenausschnitte

Artikel Daten	
Produktkategorie	Allgemeinbeleuchtung
Artikelbezeichnung	NX-WCLE-300-18-25-346K
EAN	
4260500912821	
Elektrische Daten	
Systemleistung	18 W / 25 W
Eingangs-Spannung AC	220-240 V
Eingangs-Spannung DC	220-240 V
Ausgangs-Spannung DC	90-130 V
Betriebs-Strom AC	182 mA
Betriebs-Strom DC	150 mA / 200 mA
Lichttechnische Daten	
Farbtemperatur	3.000 K / 4.000 K / 6.000 K
Lichtfarbe	Warmweiß / Neutralweiß / Kaltweiß
Lichtleistung	1.800 lm / 2.375 lm
Lichtausbeute	100 lm/W
Farbwiedergabeindex	RA > 80
Entblendung	opal
Flickerfrei	-
Farbtoleranz (MacAdam)	SDCM < 6
Zusätzl. Produktdaten	
Lebensdauer	L70 > 100.000 h
Schutzart	IP44 / IK03
Abstrahlwinkel	110°
Umgebungstemperatur	-20°C bis + 40°C
Abmessung L x B x H	300 x 300 x 25 mm
Deckenausschnitt ø	180-270 mm
Gewicht	0,7 kg
Treiberdaten	
Treiber	interner Treiber
Schutzklasse	Schutzklasse 2
Dimming	nein



LED Wand- und Deckenleuchten

ALLGEMEINBELEUCHTUNG



Produktvarianten & -zubehör

Artikelbezeichnung	EAN	UVP (€)
NX-WCLE-220-12-18-346K	4260500911596	25,00
NX-WCLE-300-18-25-346K	4260500912821	41,00

Zusätzliche Produktinformationen

Sicherungsautomat	Anzahl Leuchten im Stromkreis
B10	44
B16	70
C10	26
C16	42

Produktskizzen

