

Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 1

PVDE-ZS3K Zangenset 3-teilig

- Zangenset besteht aus 3 Zangen:
(weitere Infos zu den jeweiligen Zangen finden Sie auf den folgenden Seiten)

Art.-Nr. 05106416 | ID-Nr. 057171 | Type: PVDE-S160

Art.-Nr. 05106419 | ID-Nr. 057174 | Type: PVDE-A160

Art.-Nr. 05106420 | ID-Nr. 057175 | Type: PVDE-RT200



Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE
05106429	057184	PVDE-ZS3K	1

Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 1

PVDE-S160 Seitenschneider hart 160 mm

- Universalschneider zum Schneiden von Kabel sowie weicher und harter Drähte
- Spezielle Gelenkkonstruktion reduziert den Kraftaufwand beim Schneiden (20% höhere Schneidkraft)
- Mit mehrfach poliertem Kopf
- Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC
- 2-K Griff für optimalen Halt [mit Abgleitschutz]
- Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl
- Schneiden induktiv gehärtet auf ca. 64 HRC
- Geprüft gemäß IEC 60900
- Schneidkraft: 16
- Durchmesser: max. 2 mm
- Gesamtlänge: 160 mm
- Gewicht: 236 g



Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE
05106416	057171	PVDE-S160	1

Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 1

PVDE-A160 Abisolierzange 160 mm

- Einfaches Abisolieren von Kabeln und Litzen
- Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC
- Mit leicht ein- und feststellbarer Stellschraube zum Einstellen auf den abzuisolierenden Leiterquerschnitt
- Mit mehrfach poliertem Kopf
- 2-K Griff für optimalen Halt [mit Abgleitschutz]
- Geprüft gemäß IEC 60900
- DIN ISO 5743
- Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, vergütet
- Durchmesser: max. 5,0 mm
- Abisolierbereich (Leiterquerschnitt): 0 mm² bis max. 10,0 mm²
- Gesamtlänge: 160 mm
- Gewicht: 189 g



Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE
05106419	057174	PVDE-A160	1

Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 1

PVDE-RT200 Radio- / Telefonzange 200 mm

- Greifen und Halten sowie Schneiden weicher und harter Drähte sowie Kabel
- Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC
- Extra lange Schneide für Flach- und Rundkabel
- Greifflächen teilweise gezahnt
- Mit mehrfach poliertem Kopf
- 2-K Griff für optimalen Halt [mit Abgleitschutz]
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet auf ca. 64 HRC
- Gerade Kopfform
- Geprüft gemäß IEC 60900
- Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, vergütet
- DIN ISO 5745
- Schneidkraft: 17
- Durchmesser: max. 1,6 mm
- Gehärteter Federstahl: 1,6 mm
- Harter Draht: 2 mm
- Mittelharter Draht: 2,8 mm
- Gesamtlänge: 200 mm
- Gewicht: 220 g



Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE
05106420	057175	PVDE-RT200	1