


LED-Rettungszeichenleuchte
Artikel-Nr. 79130004



Rettungszeichenleuchte, Erkennungsweite 18 m, Nennbetriebsdauer 3 h, Nennbetriebsdauer umstellbar auf 8 h, dann beträgt der Notbeleuchtungsfaktor (BLF) nur noch 40 % , Decken-oder Wandmontage, inkl. LiFePO4 Einzelbatterie und Piktogramm-Set . Automatischer Selbsttest durch integrierten Akku. Mounting method: Surface mounting, Place of installation: Wall-mounted, Material: Polycarbonate, Degree of protection: according to DIN EN 60529 IP54, Protection class: (EN 61140) II, Voltage: 230V AC 50Hz, Power: 4.6W, Light colour : White, Adjustability: Not adjustable, With control gear: Yes. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Artikel-Nr.	79130004
Stand:	22.07.2021 03:57

Erkennungsweite (EKW)	18 m
Input voltage max	230.00 V
Art der Kennzeichnung	einseitig
Einspeisung	dezentral (Einzelbatterie)
Akkutyp	LiFePO4
Überwachungseinrichtung	automatischer Selbsttest
Nennbetriebsdauer bei BLF 40 %	8 h
Nennbetriebsdauer bei BLF 100 %	3 h

Notbeleuchtungsfaktor (BLF)	umschaltbar
Material	Polycarbonate
Dimensions	372 x 95 x 90mm
Enviroment temprature (ta)	+5 bis +45 °C
Power	4.60 W
Degree of protection	IP54
Protection class	II

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.