

# Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 4

## PPLAKKU Profi LED Penlight Akku USB 2in1



### Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE
05400809	057164	PPLAKKU	1 / 60




# Technisches Datenblatt

Seite: 2 / 4

## PPLAKKU Profi LED Penlight Akku USB 2in1

### Zeichnung der Leuchte | Drawing of the light:



# Technisches Datenblatt

Seite: 3 / 4

## PPLAKKU Profi LED Penlight Akku USB 2in1

### Technische Daten der Leuchte | Technical data of the light:

DE

EN

Haupt-LED-Leuchtmittel:	7 x 0.65W LEDs = 4.5W (Weitwinkel-ausleuchtung)		<i>Main LED illuminant:</i>	7 x 0.65W LEDs = 4.5W (wide angle illumination)		
Zusatz-LED-Leuchtmittel:	1.5W LED (Punktfockussiert mit etwas Weitwinkel-ausleuchtung)		<i>Additional LED illuminant:</i>	1.5W LED (Point focus with some wide angle illumination)		
Schalterfunktion:	1. Zusatz-LED		<i>Switch function:</i>	1. Additional LED		
	2. Haupt-LED			2. Main LED		
	3. Aus			3. Off		
Leuchtmittel:	Haupt-LED	Zusatz-LED:	<i>illuminant:</i>	<i>Main LED</i>	<i>Additional LED:</i>	
Lichtstrom: [Lumen]	120lm	80lm	<i>Luminous flux (light output): [Lumen]</i>	120lm	80lm	
Leuchtdauer:	ca. 3h 30min	ca. 5h	<i>Run time:</i>	approx. 3h 30min	approx. 5h	
Leuchtweite:	15m	35m	<i>Beam distance:</i>	15m	35m	
Maximale Beleuchtungsstärke: [Lux]	200lx (Abstand: 0.5m)	1250lx (Abstand: 0.5m)	<i>Peak beam illuminance: [Lux]</i>	200lx (Distance: 0.5m)	1250lx (Distance: 0.5m)	
Risikogruppe (EN 62471; Bewertet nach DIN IEC/TR 62778 Anhang C.2)	2	2	<i>Risk group (EN 62471; Assessed with TR 62778 Annex C.2)</i>	2	2	
Akkupack:	Li-Ion 3.7V 750mAh mit Sicherheitselektronik		<i>Battery pack:</i>	Li-Ion 3.7V 750mAh with safety board		
Eingangsbuchse:	Micro USB Type-B		<i>Input Socket:</i>	Micro USB Type-B		
Eingangsspannung:	5V DC		<i>Input voltage:</i>	5V DC		
Eingangsstrom:	1000mA		<i>Input current:</i>	1000mA		
Ladeverfahren:	CCCV		<i>Charging method:</i>	CCCV		
Ladezeit:	ca. 2 Stunden 30 Minuten		<i>Charging time:</i>	approx. 2 hours 30 minutes		
Ladezustandsanzeige:	Vollgeladen: Anzeige-LED leuchtet grün		<i>Charging status indicator:</i>	Fully charged: indication LED light green		
	Laden: Anzeige-LED rot			Charging: Indication LED red		
Weitere Funktionen:	1 Magnet auf der Rückseite		<i>Further functions:</i>	1 magnet on the back side		

# Technisches Datenblatt

Seite: 4 / 4

## PPLAKKU Profi LED Penlight Akku USB 2in1

**DE**

**EN**

Schutzart des Gehäuses:	IP20	<i>Degree of protection by the enclosure:</i>	IP20
Gehäusematerial:	Kunststoffgehäuse	<i>Housing material:</i>	Plastic
Betriebstemperatur:	-20°C...25°C	<i>Operating temperature:</i>	-20°C...25°C
Ladetemperatur:	15°C...25°C	<i>Charging temperature:</i>	15°C...25°C
Lagertemperatur:	-20°C...30°C (≤1 Jahr)	<i>Storage temperature:</i>	-20°C...30°C (≤1 year)
	-20°C...45°C (≤3 Monate)		-20°C...45°C (≤3 months)
	-20°C...60°C (≤1 Monat)		-20°C...60°C (≤1 month)
Approbationen:	CE	<i>Approvals:</i>	CE
Gewicht:	56g (nur die Lampe)	<i>Weight:</i>	56g (only the torch)
Gewicht des Akkus:	18.5g	<i>Weight battery pack:</i>	18.5g
Verpackung:	Farbige Faltschachtel	<i>Package:</i>	Colourbox

### Technische Daten des USB Kabels / technical data of the USB cable:

Eingangsstecker:	USB Standard Type-A	<i>Input plug:</i>	USB standard Type-A
Ausgangsstecker:	Micro USB Type-C	<i>Output plug:</i>	Micro USB Type-C
Länge:	120cm ±10cm	<i>Length:</i>	120cm ±10cm