



**EHZ721APZRFZ35D01, 1 ZP,DS,1 R, 1 VAPZRFZ inkl. APL, SLS 35A, SPVGD01, 2 PPV, 1 PL150**  
 Artikel-Nr.: 7195109  
 Typ: EHZ721APZRFZ35D01

- Sammelschienenklemmen (SSK16)
- Sammelschienenisolierung
- Abdeckstreifen (ADS12W)
- 1x N-N-Steckklemme (ZSSKN17N)
- 1x PE-Steckklemme (ZSSKPE34)
- 1 x Patchkabel (PL150)
- 2 x Patch-Patch-Verbinder (PPV5)
- SLS Schalter

**Abmessungen**

|        |         |
|--------|---------|
| Breite | 550 mm  |
| Höhe   | 1100 mm |
| Tiefe  | 210 mm  |

**Umgebungsbedingungen**

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig) | 95  |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C               | 50  |
| Umgebungstemperatur (24h)                    | 34  |
| Umgebungstemperatur (maximal)                | 40  |
| Umgebungstemperatur (minimal)                | -25 |

**Werkstoff**

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Material Gehäuse | Stahlblech pulverbeschichtet |
| Material Tür     | Stahlblech pulverbeschichtet |

Eigenschaften

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Abstand Sammelschienen | 40              |
| Anreihbar              | -               |
| Anzahl Felder          | 2               |
| Anzahl Zählerfelder    | 1               |
| Anzahl Zählerplätze    | 1               |
| Farbe                  | RAL 9016        |
| Montageart             | Aufputz         |
| Netzform               | TN-S            |
| Plombierbar            | ja              |
| PVC-frei               | ja              |
| Sammelschienen         | 12 x 5 mm       |
| Schutzart (IP)         | IP43            |
| Schutzklasse           | Schutzklasse II |
| Schwermetallfrei       | ja              |
| Silikonfrei            | ja              |
| Verdrahtung            | 5-polig         |
| Witterungsbeständig    | -               |
| Zähleraufnahme         | eHZ Befestigung |

Technische Merkmale

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Querschnitt Abgangsleitung | 10 |
| Querschnitt Zugangsleitung | 10 |

Zertifikate & Standards

|       |                  |
|-------|------------------|
| CE    | ja               |
| REACH | nein             |
| RoHS  | ja / Ausnahme 6c |
| VDE   | ja               |

Zubehör

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausstattung | Spannungsversorgung SPVGD01                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | <ul style="list-style-type: none"><li>• 1x D01 Sicherungselement mit Schraubkappe und Neozed Sicherung 6A<ul style="list-style-type: none"><li>• 2x SSK16</li><li>• 1x kurzschlussfeste Leitung 4 mm²</li></ul></li><li>• L-N Verdrahtung bis VNB + APZ-Raum</li></ul> |