



LED FEUCHTRAUM-LEUCHTEN

INDUSTRIEBELEUCHTUNG



umschaltbar
IP65
bis zu 150 lm/W
5 Jahre Garantie

Hohe Lebensdauer
50.000 h

Geprüft
für höchste Sicherheit

Umweltfreundlich
RoHS- und WEEE-konform





- Glasfaserverstärktes Polyester-Gehäuse mit Silikondichtung
- PC Abdeckung
- Hohe Leuchteneffizienz von 150 lm/W
- Sehr schnelle und einfache Installation
- 2 variable Befestigungspunkte, inkl. Edelstahlklammern und Edelstahlbügel
- Verschlussklammern aus Edelstahl
- Geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung
- Ideal für feuchte, nasse, kalte und staubige Räume
- Variable Kabeleinführung, inkl. 2 Verschlussstopfen und zwei IP67 Verbinder
- Durchgangsverdrahtung 3 x 1,5 mm² - Silikon 90 °C

Artikel Daten	
Produktkategorie	Industriebeleuchtung
Artikelbezeichnung	NX-TPL-1532-27-54-4K-5K
EAN	
	4260500912470
Elektrische Daten	
Leistungsaufnahme	27 W / 41 W / 54 W
Eingangs-Spannung AC	220-240 V
Ausgangs-Spannung DC	60 V
Betriebs-Strom AC	300 mA
Betriebs-Strom DC	950 mA
Lichttechnische Daten	
Farbtemperatur	4.000 K / 5.000 K
Lichtfarbe	Neutralweiß / Kaltweiß
Lichtleistung	4.050 lm / 6.150 lm / 8.100 lm
Lumen / Watt	150 lm/W
Farbwiedergabeindex	Ra > 80
Entblendung	Opal
Flickerfrei	Ja
Farbtoleranz (MacAdam)	SDCM < 6
Zusätzl. Produktdaten	
Lebensdauer	50.000 h
Schutzart	IP65 / IK08
Abstrahlwinkel	120°
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +50 °C
Abmessungen LxBxH	1.532 x 103,5 x 77,5 mm
Lichtemittierende Fläche CxD	1.532 x 103,5 mm
Lochabstand Deckenmontage A	920 - 970 mm
Bruttogewicht	2,2 kg
Treiberdaten	
Treiber	ENEC-zertifiziert
Schutzklasse	Schutzklasse 1



LED FEUCHTRAUMLEUCHTEN

INDUSTRIELEUCHTUNG



Produktvarianten & -zubehör

Artikelbezeichnung	EAN	UVP (€)
NX-TPL-1232-17-34-4K-5K	4260500912463	80,00
NX-TPL-1532-27-54-4K-5K	4260500912470	94,00

Zusätzliche Produktinformationen

Sicherungsautomat	Anzahl Leuchten im Stromkreis
B10	25
B16	41
C10	25
C16	41

Produktskizzen

