


## LENJA CL DDP OP IP44 DALI-2

Artikelnummer	GTIN	Produktbeschreibung	
E010850745	4015120850745	<ul style="list-style-type: none"> <li>Flache Deckenbauleuchten im pulverbeschichteten Metallgehäuse mit aus einem Stück gefertigter Front</li> <li>Farbtemperatur: Tunable White 2700 - 6500 K für Human Centric Lighting</li> <li>DALI-2-zertifizierte Treiber für energieeffiziente Lichtregelung</li> <li>Lange LED-Lebensdauer von bis zu 100.000 h L80B50 bei 25 °C</li> <li>Bildschirmarbeitsplatztauglich durch UGR ≤ 19</li> <li>Schutzart IP44 ermöglicht Anwendung in Sanitär-/Nebenräumen und verhindert Eindringen von Insekten</li> <li>Variante mit Notlichtmodul für Sicherheitsbeleuchtung mit langlebigem LiFePO4-Akku (3 h) und automatischem Selbsttest</li> </ul>	
			
<b>Technische Daten</b>			
<b>ALLGEMEIN</b>			
Gerätekategorie	Deckenleuchte	Leistungsaufnahme	42,9 W
Benutzerschnittstelle	DALI-Bus	Standby-Verbrauch	< 0,5 W
Fernbedienbar	-	<b>LICHT</b>	
Konformität	CE, RoHS	Diffusor	opal
<b>BEFESTIGUNG</b>		Entblendung	DDP (micro-prismatic)
Montageart	Deckenmontage Aufputz	Lichtaustritt	direkt
Montageort	Decke	Unified Glare Rating	< 19
Anschlussart	Steckklemme	Flickerfaktor	< 3 %
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	Bemessungsleistung P	42,9 W
<b>GEHÄUSE</b>		Lichtstrom - min	4600 lm
Abmessungen	Länge 1203 mm x Breite 175 mm x Höhe/Tiefe 47 mm	Lichtstrom - max	4600 lm
Gewicht	3770 g	Lichtausbeute - min	107 lm/w
Werkstoff	Metall, pulverbeschichtet	Lichtausbeute - max	107 lm/w
Schutzart	IP44	Farbtemperatur	2700 - 6500 K (Tunable White)
Zulässige Umgebungstemperatur	0 °C...+35 °C	Farbwiedergebeindex Ra	> 80
Schlagfestigkeit	IK05	Farbtoleranz	3 SDCM
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9003	Color Quality Scale	> 80
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10	850 °C	Lebensdauer L70B10 bei 25 °C	70000 h
<b>ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG</b>		Lebensdauer L70B50 bei 25 °C	70000 h
Steuerungssystem	DALI-2	Lebensdauer L80B10 bei 25 °C	70000 h
Schutzklasse	I	Lebensdauer L80B50 bei 25 °C	70000 h
Nennspannung	220 - 240 V AC/DC / 50 - 60 Hz	Lebensdauer L90B10 bei 25 °C	50000 h
		Lebensdauer L90B50 bei 25 °C	50000 h
		Photobiologische Sicherheit	RG0

## LENJA CL DDP OP IP44 DALI-2

Artikelnummer	GTIN
E010850745	4015120850745



### Ausführliche Produktbeschreibung

- Flache Deckenanbauleuchten im pulverbeschichteten Metallgehäuse mit aus einem Stück gefertigter Front
- Farbtemperatur: Tunable White 2700 - 6500 K für Human Centric Lighting
- DALI-2-zertifizierte Treiber für energieeffiziente Lichtregelung
- Lange LED-Lebensdauer von bis zu 100.000 h L80B50 bei 25 °C
- Homogene, blendfreie Ausleuchtung durch Backlight-Anordnung der LED
- Hochwertiger opaler, mikropräzisierter Diffusor aus PC-Kunststoff
- Bildschirmarbeitsplatztauglich durch UGR  $\leq$  19
- Schutzart IP44 ermöglicht Anwendung in Sanitär-/Nebenräumen und verhindert Eindringen von Insekten
- Manuelles Verändern von Lichtfarbe und Helligkeit der Tunable-White-Leuchten per ESYLUX-Taster möglich
- SwitchDIM-Funktion zum Dimmen von Einzelleuchten per konventionellem Taster
- Einfache Installation durch zweiteiligen Aufbau mit drehbaren Riegeln
- Variante mit Notlichtmodul für Sicherheitsbeleuchtung mit langlebigem LiFePO4-Akku (3 h) und automatischem Selbsttest