

EKS VI 2F KVS KK (745 903)

- Vollisolierte (VI), berührungssichere Ausführung
- Komplette Sets für Kabelverteiler (KVS)
- Andere Seillängen können über den EuK-Konfigurator online ausgewählt werden



Abbildung unverbindlich

Abbildung unverbindlich

Set – Bestückung:

Pos.	Art.-Nr.	Pos.	Art.-Nr.
1	1x 745 902	5	6x 745 910
3	2x V162LDM	6	1x 745 922
4	3x 745 905		

Nähere Angaben zu den Artikeln
siehe Einzelteile.

Typ	EKS VI 2F KVS KK
Art.-Nr.	745 903
Varianten-Nr. der EuK-Vorrichtung	V162LDM
Abmessung	450 x 350 x 110 mm
Norm	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Temperaturbereich	-25 °C ... +55 °C
Gewicht	7 kg
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85369095
GTIN (EAN)	4013364093577
VPE	1 Stk.

Achtung: Bei Bestellung die eindeutige Varianten-Nr. angeben.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.