

## Han 3A Thermoplastic receptacle AC set



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 57 368 0514 000
Beschreibung	Han 3A Thermoplastic receptacle AC set
HARTING eCatalogue	<a href="https://harting.com/09573680514000">https://harting.com/09573680514000</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Steckverbinder
Baureihe	RJ45 Hybrid
Komponente	Wanddurchführung
Beschreibung	HIFF-Version
Merkmale	Geeignet für alle PoE-Versionen

### Ausführung

Baugröße	3 A
Schirmung	voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
Kontaktanzahl	8
Kontaktbestückung	L1, PE, N
weitere Kontakte	+ 3x 300 V AC

### Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	0,08 ... 0,22 mm <sup>2</sup> flexibel
Leiterquerschnitt [AWG]	AWG 28 ... AWG 24 flexibel
Übertragungseigenschaften	Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
Datenrate	10 Mbit/s 100 Mbit/s 1 Gbit/s 2,5 Gbit/s
Grenztemperatur	-40 ... +70 °C

## Materialeigenschaften

RoHS	konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen	6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status	konform mit Ausnahme
China RoHS	50
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	Blei
ECHA SCIP Nummer	5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Antimontrioxid Blei Nickel Naphthalin

## Normen und Zulassungen

Zulassungen	DNV GL
-------------	--------

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	80 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85389099
GTIN	5713140393776
ETIM	EC002636
eCl@ss	27440113 Rechtecksteckverbinder (Set)