


LED-Einbaustrahler  
Artikel-Nr. 12376643



LED-Einbaustrahler, titan matt, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Decken-einbauAusführung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutz-art: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 3W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 310lm, Farbtemperatur: 3000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebs-gerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät . Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Artikel-Nr. | 12376643         |
| Stand:      | 20.07.2021 20:55 |

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Lichtfarbe                          | 3000 K           |
| Farbe                               | titan            |
| Länge                               | 82 mm            |
| Abstrahlwinkel                      | 38 °             |
| Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen | 1 Stk            |
| Material                            | Aluminium / Glas |
| Ausführung                          | Plug&Play        |
| Leuchtmittel                        | LED              |
| Farbwiedergabe                      | CRI > 80         |
| Ansteuerung                         | sonstige         |
| Einbaudurchmesser                   | 68 mm            |

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Einbautiefe     | 50 mm           |
| Strom           | 350 mA          |
| Schutzart       | IP20            |
| Schutzklasse    | III             |
| Sprengring      | ohne Sprengring |
| Verstellbarkeit | schwenkbar      |
| Länge           | 82 mm           |
| Breite          | 82 mm           |
| Schwenkwinkel   | 20 °            |
| Schaltungsart   | Reihenschaltung |

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter [www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/](http://www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/).