Glas-Lichtleiter
Einzelleiter
IT23S



- **Gesamtlänge des Lichtleiters: ± 914 mm**
- **Betriebsart: Einweglichtschranke**
- **Edelstahlummantelung, flexibel**
- **Betriebstemperatur: -140…+249 °C**
- **Fühler-Endhülse: Gewinde**
- **Lichtleiter-Bündeldurchmesser: 3.2 mm**

Typenbezeichnung	IT23S
Ident-Nr.	3017355
Funktion	Einweglichtschranke (Sender/Empfänger)
Umgebungstemperatur	-140…+249 °C
Bauform	Rund
Abmessungen	914 mm mm
Gehäusewerkstoff	Edelstahl

Funktionsprinzip

Bei beengten Einbaubedingungen oder bei hohen Temperaturen, sind oft Glas- oder Kunststoff-Lichtwellenleiter die optimale Lösung. Lichtleiter leiten das Licht vom Sensor zu einem entfernten Objekt. Mit Einzel-Lichtleitern lassen sich Einweglichtschranken erzeugen, mit Gabel-Lichtleitern Reflexionslichtschranken oder -taster.

Ausgabe • 2019-02-09T19:42:49+01:00

Hans Turck GmbH & Co.KG • D-45472 Mülheim an der Ruhr • Witzlebenstraße 7 • Tel. 0208 4952-0 • Fax 0208 4952-264 • more@turck.com • www.turck.com